



HD 7/16-4 ST preconfigurada

Con una presión de trabajo de 160 bar, la limpiadora de alta presión de agua fría HD 7/16-4 ST preconfigurada es un equipo básico dentro de las limpiadoras estacionarias de alta presión con servicio de 1 lanza.



1 Completamente higiénicos

- La variante básica ya brinda hasta 70 °C de temperatura de alimentación de agua caliente.
- Sencilla conexión previa de un generador de agua caliente HWE 860.

2 Siempre flexible gracias a su rápida capacidad de equipamiento posterior

- La mayoría de los accesorios y funciones pueden añadirse.
- El sencillo sistema Plug & Play ahorra gastos de montaje.

3 Alta flexibilidad

- Pueden colocarse otros accesorios o equipos de trabajo.
- Opcionalmente pueden utilizarse controles remotos directamente en el punto de uso.

4 Gran durabilidad y resistencia

- Motor eléctrico de 4 polos de bajas revoluciones.
- Electromotor de cuatro polos con bomba axial de tres pistones.



HD 7/16-4 ST preconfigurada

Características técnicas

Ref. de pedido	0.300-457.0	
Código EAN	4054278656953	
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Caudal	l/h	300 - 700
Presión de trabajo	bar / MPa	30 - 160 / 3 - 16
Presión máx.	bar / MPa	190 / 19
Máx. temperatura de entrada	°C	máx. 70
Potencia de conexión	kW	5
Cantidad de usuarios simultáneos		1
Movilidad		Estacionario
Peso	kg	75,59
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	533 × 470 × 790

Equipamiento

Pistola de pulverización manual		EASY!Force Advanced
Servomando		-
Manguera de alta presión	m	10 / Calidad Premium / DN 8, 315 bar
Boquilla triple (0°/25°/40°)		manual
Sistema antirrotaciones (AVS)		-
Lanza de acero inoxidable	mm	1050
Protección contra funcionamiento en seco		■
Contador de horas de funcionamiento		■
Bastidor y cubierta		Acero, revestido
Preparada para servomando		■
Preparado para la aspiración de detergente		■

■ Incluido en el equipo de serie.

HD 7/16-4 ST PRECONFIGURADA

0.300-457.0



		Ref. de pedido	Caudal				Precio	Descripción
Pistolas								
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0						Sin esfuerzo, en vez de resultar agotadora: la pistola de alta presión EASY!Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y así reduce a cero la fuerza de retención para el usuario.

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

HD 7/16-4 ST PRECONFIGURADA 0.300-457.0



		Ref. de pedido	Máx. presión de trabajo	Longitud		Precio	Descripción
Lanzas giratorias							
Lanza pulverizadora	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Lanza pulverizadora de 1050 mm de longitud

Incluido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

HD 7/16-4 ST PRECONFIGURADA

0.300-457.0



		Ref. de pedido	Máx. presión de trabajo	Tamaño de la boquilla			Precio	Descripción
Boquillas de chorro triple								
Boquilla triple	1	4.767-152.0	300 bar	43				Boquilla triple de conmutación manual. Cambio cómodo del chorro. En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y proyectar el detergente. Conexión M 18 x 1.5. ■
	2	4.117-035.0	300 bar	43				Boquilla triple de conmutación manual. Cambio cómodo del chorro. En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y proyectar el detergente. ■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

HD 7/16-4 ST PRECONFIGURADA 0.300-457.0



		Ref. de pedido	Diámetro nominal	Máx. presión de trabajo	Longitud		Precio	Descripción
Estándar con acoplamiento en ambos lados								
Manguera de alta presión	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Manguera de alta presión (DN 8) adecuada para presiones de hasta 315 bares. Con el innovador acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos, ANTI!Twist y 10 m de longitud.

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

HD 7/16-4 ST PRECONFIGURADA 0.300-457.0

KÄRCHER