



HD 9/18-4 ST preconfigurada

La todoterreno entre nuestras limpiadoras estacionarias de alta presión de agua fría con servicio de 1 lanza: HD 9/18-4 ST preconfigurada con una presión de trabajo de 180 bar y una potencia de arrastre de 900 l/h.



1 Siempre flexible gracias a su rápida capacidad de equipamiento posterior

- La mayoría de los accesorios y funciones pueden añadirse.
- El sencillo sistema Plug & Play ahorra gastos de montaje.

2 Completamente higiénicos

- La variante básica ya brinda hasta 70 °C de temperatura de alimentación de agua caliente.
- Instalación fija sin riesgos: sin propagación de suciedad ni mangueras sueltas

3 Gran durabilidad y resistencia

- Potente electromotor de 4 polos de marcha lenta.
- Electromotor de cuatro polos con bomba axial de tres pistones.

4 Alta flexibilidad

- Pueden colocarse otros accesorios o equipos de trabajo.
- Opcionalmente pueden utilizarse controles remotos directamente en el punto de uso.



HD 9/18-4 ST preconfigurada

Características técnicas

Ref. de pedido	0.300-458.0	
Código EAN	4054278656960	
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Caudal	l/h	460 - 900
Presión de trabajo	bar / MPa	40 - 180 / 4 - 18
Presión máx.	bar / MPa	200 / 20
Máx. temperatura de entrada	°C	70
Potencia de conexión	kW	6,8
Cantidad de usuarios simultáneos		1
Movilidad		Estacionario
Peso	kg	74
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	533 × 470 × 790

Equipamiento

Pistola de pulverización manual		EASY!Force Advanced
Servomando		-
Manguera de alta presión	m	10 / Calidad Premium / DN 8, 315 bar
Boquilla triple (0°/25°/40°)		manual
Sistema antirrotaciones (AVS)		-
Lanza de acero inoxidable	mm	1050
Protección contra funcionamiento en seco		■
Contador de horas de funcionamiento		■
Bastidor y cubierta		Acero, revestido
Preparada para servomando		■
Preparado para la aspiración de detergente		■

■ Incluido en el equipo de serie.

HD 9/18-4 ST PRECONFIGURADA

0.300-458.0



		Ref. de pedido	Caudal			Precio	Descripción
Pistolas							
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0					Sin esfuerzo, en vez de resultar agotadora: la pistola de alta presión EASY!Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y así reduce a cero la fuerza de retención para el usuario.

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

HD 9/18-4 ST PRECONFIGURADA

0.300-458.0



		Ref. de pedido	Máx. presión de trabajo	Longitud		Precio	Descripción
Lanzas giratorias							
Lanza pulverizadora	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Lanza pulverizadora de 1050 mm de longitud

Incluido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

HD 9/18-4 ST PRECONFIGURADA

0.300-458.0



1



2

		Ref. de pedido	Máx. presión de trabajo	Tamaño de la boquilla			Precio	Descripción	
Boquillas de chorro triple									
Boquilla triple	1	4.117-039.0	300 bar	55				Boquilla de chorro triple de conmutación manual. Cambio cómodo del chorro. En equipos con inyector, el chorro de baja presión en abanico sirve para aspirar y proyectar el detergente sobre la superficie que debe limpiarse.	■
Boquilla triple, touchless (de conmutación directa)									
Boquilla triple	2	4.767-066.0		55				Rápido y cómodo cambio del tipo de chorro girando simplemente la boquilla. Opciones: chorro de alta presión concentrado, chorro de alta presión en abanico (25°), cambio manual a chorro de baja presión en abanico (40°). En aparatos con inyector, el chorro de baja presión en abanico sirve para aspirar y proyectar el detergente sobre la superficie a limpiar. Acoplamiento M 18 x 1,5.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

HD 9/18-4 ST PRECONFIGURADA

0.300-458.0



		Ref. de pedido	Diámetro nominal	Máx. presión de trabajo	Longitud		Precio	Descripción
Estándar con acoplamiento en ambos lados								
Manguera de alta presión	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Manguera de alta presión (DN 8) adecuada para presiones de hasta 315 bares. Con el innovador acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos, ANTI!Twist y 10 m de longitud.

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

HD 9/18-4 ST PRECONFIGURADA

0.300-458.0

KÄRCHER