




## HD 13/12-4 ST preconfigurada

Ideal para las exigentes tareas de limpieza del ámbito agrícola: limpiadora estacionaria de alta presión de agua fría HD 13/12-4 ST preconfigurada con una potencia de arrastre especialmente elevada de 1300 l/h.



### 1 La configuración individual ahorra gastos de inversión

- No pagar nada que no se utilice realmente.
- Solo debe elegir el equipo básico y completar con las funciones requeridas.

### 2 Limpieza en caliente especialmente eficaz gracias a la alta temperatura de entrada

- La variante básica ya brinda hasta 70 °C de temperatura de alimentación de agua caliente.
- La instalación de una bomba de presión previa y sellados resistentes al calor permiten alcanzar hasta 85 °C.

### 3 Siempre flexible gracias a su rápida capacidad de equipamiento posterior

- La mayoría de los accesorios y funciones pueden añadirse.
- El sencillo sistema Plug & Play ahorra gastos de montaje.

### 4 Una larga vida útil garantiza una alta conservación de valores

- Motor eléctrico de 4 polos de bajas revoluciones.
- Resistentes pistones cerámicos.



## HD 13/12-4 ST preconfigurada

### Características técnicas

Ref. de pedido	0.300-459.0	
Código EAN	4054278656977	
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Caudal	l/h	650 - 1300
Presión de trabajo	bar / MPa	30 - 120 / 3 - 12
Presión máx.	bar / MPa	150 / 15
Máx. temperatura de entrada	°C	70
Potencia de conexión	kW	7,3
Cantidad de usuarios simultáneos		1
Movilidad		Estacionario
Peso	kg	75,2
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	533 × 470 × 790

### Equipamiento

Pistola de pulverización manual		EASY!Force Advanced
Servomando		-
Manguera de alta presión	m	10 / Calidad Premium / DN 8, 315 bar
Boquilla triple (0°/25°/40°)		manual
Sistema antirrotaciones (AVS)		-
Lanza de acero inoxidable	mm	1050
Protección contra funcionamiento en seco		■
Contador de horas de funcionamiento		■
Bastidor y cubierta		Acero, revestido
Preparada para servomando		■
Preparado para la aspiración de detergente		■

■ Incluido en el equipo de serie.

# HD 13/12-4 ST PRECONFIGURADA

## 0.300-459.0



		Ref. de pedido	Caudal				Precio	Descripción
<b>Pistolas</b>								
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0						Sin esfuerzo, en vez de resultar agotadora: la pistola de alta presión EASY!Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y así reduce a cero la fuerza de retención para el usuario. ■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# HD 13/12-4 ST PRECONFIGURADA 0.300-459.0



		Ref. de pedido	Máx. presión de trabajo	Longitud		Precio	Descripción	
<b>Lanzas giratorias</b>								
Lanza pulverizadora	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Lanza pulverizadora de 1050 mm de longitud	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# HD 13/12-4 ST PRECONFIGURADA

## 0.300-459.0



		Ref. de pedido	Máx. presión de trabajo	Tamaño de la boquilla			Precio	Descripción
<b>Boquillas de chorro triple</b>								
Boquilla triple	1	4.117-041.0	300 bar	100				Boquilla triple de conmutación manual. Cambio cómodo del chorro. En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y proyectar el detergente.

Includido en el equipo de serie.
  Accesorio opcional.

# HD 13/12-4 ST PRECONFIGURADA

## 0.300-459.0



		Ref. de pedido	Diámetro nominal	Máx. presión de trabajo	Longitud		Precio	Descripción
<b>Estándar con acoplamiento en ambos lados</b>								
Manguera de alta presión	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Manguera de alta presión (DN 8) adecuada para presiones de hasta 315 bares. Con el innovador acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos, ANTI!Twist y 10 m de longitud. ■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# HD 13/12-4 ST PRECONFIGURADA

## 0.300-459.0

**KÄRCHER**