

HD 7/17 M (3X230)

La limpiadora de alta presión HD 7/17 M dispone de una robusta bomba axial de 3 pistones de acero fino templado, una descarga de presión automática y un fiable motor trifásico.



Ref. de pedido

1.151-935.0

- Bomba axial de 3 pistones con pistones de acero inoxidable endurecido
- Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock.
- Descarga de presión automática y aumento de la eficiencia energética de hasta el 20 por ciento

Características técnicas

| | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| Código EAN | | 4054278535999 |
| Tipo de corriente | Ph / V / Hz | 3 / 230 / 50 |
| Caudal | l/h | 700 |
| Temperatura de entrada | °C | 60 |
| Presión de trabajo | bar / MPa | 170 / 17 |
| Presión máx. | bar / MPa | 255 / 25,5 |
| Potencia de conexión | kW | 4,2 |
| Cable de conexión | m | 5 |
| Peso (con accesorios) | kg | 32,1 |
| Peso con embalaje incluido | kg | 35,4 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm | 400 × 455 × 700 |

Equipamiento

| | | |
|---------------------------------|----|----------------------|
| Pistola de pulverización manual | | EASY!Force |
| Manguera de alta presión | m | 10 / Calidad Premium |
| Lanza | mm | 840 |
| Boquilla de alto rendimiento | | ■ |
| Desconexión de presión | | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Equipamiento de alta calidad

- La descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil.
- Potente electromotor de 2 polos refrigerado por aire.
- Culata de latón de alta calidad.

Funcionamiento flexible

- Diseñado para un servicio vertical y horizontal.
- Máxima estabilidad en servicio horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo.

Alta movilidad

- El asa de empuje manejable con solo pulsar un botón aumenta la compacidad del equipo y reduce los requisitos de espacio.
- Fácil de guardar en los vehículos de servicio.
- Las opciones de almacenamiento integradas reducen los tiempos de preparación.

ACCESORIOS PARA HD 7/17 M (3X230)

1.151-935.0



| | Ref. de pedido | Descripción | |
|--|----------------|--|--------------------------|
| TAMBOR PORTAMANGUERA | | | |
| Enrollador de mangueras automático, recubrimiento en polvo de acero/plástico, 20 m | 1 9.549-009.0 | | <input type="checkbox"/> |
| LANZAS | | | |
| Lanza pulverizadora flexible, 1050 mm | 2 9.549-017.0 | | <input type="checkbox"/> |
| SISTEMAS DE LIMPIEZA CON ESPUMA | | | |
| Lanza de espuma con bidón de detergente | | | |
| Depósito de detergente de 1l para lanza de espuma con bidón Basic | 3 5.071-414.0 | Para el cambio rápido del detergente: depósito adicional de detergente de 1 litro para lanza de espuma Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 y 2.112-055.0). | <input type="checkbox"/> |
| Depósito de detergente de 1l para lanza de espuma con bidón Advanced | 4 6.414-050.0 | Depósito de detergente adicional de 1 litro para el cambio rápido del detergente (para la lanza de espuma 2.112-017.0 y 2.112-018.0). | <input type="checkbox"/> |
| ACOPLAMIENTOS | | | |
| Conector | | | |
| Distribuidor en Y | 5 4.111-024.0 | Ofrece la posibilidad de conectar dos sistemas de pulverización al equipo. Montaje en la salida de alta presión. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.