



## B 110 R Bp+R75

Con su accionamiento a batería, la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 110 R de Kärcher limpia hasta 4500 m<sup>2</sup> de superficie por hora. El sistema de lavado de depósitos proporciona una mejor higiene.



### 1 Asiento de altura ajustable

- Posición de asiento perfecta independientemente de la altura del usuario.
- Excelente comodidad del asiento durante la marcha.

### 2 Dosificación del agua en función de la velocidad

- Reduce el suministro de agua en curvas o al circular lentamente.
- La función de ahorro de agua aumenta el rendimiento en superficie.

### 3 Tobera robusta de fundición de aluminio

- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.

### 4 Innovador sistema KIK

- Llaves codificadas por colores para diferentes permisos y evitar errores de manejo.
- Los modos de limpieza y otras funciones se pueden ajustar previamente para cada usuario.



## B 110 R Bp+R75

### Características técnicas

Ref. de pedido	1.161-429.0	
Código EAN	4054278841830	
Ancho útil de los cepillos	mm	750
Ancho útil al aspirar.	mm	950
Depósito de agua limpia/sucia	l	110 / 110
Rendimiento en superficie teórico	m <sup>2</sup> /h	4500
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	180
Presión de apriete de cepillos.	g/cm <sup>2</sup>	500
Tensión de la batería	V	24
Capacidad de las baterías	h	máx. 4
Capacidad de absorción	W	hasta 2350
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1695 × 975 × 1315
Nivel de presión acústica	dB/A	59

### Equipamiento

Cepillo cilíndrico	■	Indicador de nivel de agua limpia	Por presión del agua
Auto-Fill	■	Auto-Fill	■
Sistema patentado de lavado del depósito	■	Luz diurna de marcha de serie	■
Potente tracción	■	Robusta protección contra impactos frontales	■
Detención automática de agua	■	Con dosificación del agua en función de la velocidad	■
Dose	-	Actualizaciones del software y posibilidad de determinación de daños a distancia a través de la gestión de flotas de Kärcher	■
Freno de estacionamiento	■	Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher	■
Válvula magnética	■	Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales	■
Tobera curva	■	Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■	Interruptor flotador eléctrico y mecánico	■
Asiento de altura ajustable	■	Interruptor selector de servicio Easy Operation	■

■ Incluido en el equipo de serie.

# B 110 R BP+R75

## 1.161-429.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>								
Llave KIK, amarilla	1	5.035-344.0		Amarillo	1 uni- dades		Llave del usuario para usar el aparato	■
Llave KIK, gris	2	5.035-348.0		gris	1 uni- dades		Llave del capataz para usar el aparato	■
Llave KIK, blanca	3	4.035-076.0		blanco	1 uni- dades		Llave del usuario para usar el aparato programable	□
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>								
Kit de gancho universal	4	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	□
Gancho doble	5	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Soporte asidero gris	6	6.980-078.0		gris	1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Kit para la limpieza manual «Caja»	7	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 110 R BP+R75

## 1.161-429.0



1



2

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
<b>Cabezales de cepillos</b>									
Cabezal de cepillos D 65 S	1	2.763-003.0						Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos R65	2	2.763-046.0						Robusto cabezal de cepillo cilíndrico de aluminio con función de barrido previo integrada. Diseño plano, bajo nivel de ruido durante el trabajo y mantenimiento sencillo gracias a la codificación por colores y las ayudas para introducir los cepillos.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 110 R BP+R75

## 1.161-429.0



1



2

		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>								
Luz de aviso giratoria LED	1	4.039-350.0					Aumenta la seguridad en el entorno de trabajo.	<input type="checkbox"/>
<b>Otros juegos de montaje</b>								
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	2	4.035-619.0			2 piezas		Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 110 R BP+R75

## 1.161-429.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción
<b>Baterías</b>								
Kit de baterías	1	2.815-101.0	4 piezas	24 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 180 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento. <input type="checkbox"/>
	2	2.815-095.0	4 piezas	24 V	285 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 285 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento. <input type="checkbox"/>
<b>Cargadores</b>								
Aparato de carga	3	6.654-419.0	1 unidades	24 V		separada		Aparato de carga de 24 V/50 A: aparato de carga seguro de 24 voltios para baterías sin mantenimiento de fregadoras-aspiradoras con capacidad de 285 Ah. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# B 110 R BP+R75

## 1.161-429.0



1

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
<b>Storage</b>									
Cesta de transporte con compartimentos	1	6.999-290.0						Cesta de transporte con botellero, asa de transporte y compartimentos extraíbles.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.