

## KM 130/300 R BP

Barredora de uso industrial accionada por batería y silenciosa con dirección trasera de tres ruedas. Para las aplicaciones más difíciles en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica y de la fundición, y otros sectores con un alto grado de suciedad.



Made in Europe



Ref. de pedido

1.186-122.0

- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Cambio sencillo y sin herramientas del cepillo cilíndrico de barrido
- Motor de tracción y sistema de barrido totalmente hidráulico

### Características técnicas

|                                       |                   |                             |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Código EAN                            |                   | 4039784521162               |
| Tipo de accionamiento                 |                   | Eléctrica                   |
| Tracción                              |                   | motor de corriente continua |
| Accionamiento - Potencia              | V / kW            | 36 / 5                      |
| Máximo rendimiento en superficie      | m <sup>2</sup> /h | 9100                        |
| Ancho de trabajo                      | mm                | 1000                        |
| Ancho útil con 1 cepillo lateral      | mm                | 1300                        |
| Ancho útil con dos cepillos laterales | mm                | 1550                        |
| Capacidad de las baterías             | h                 | máx. 2                      |
| Depósito de suciedad                  | l                 | 300                         |
| Capacidad ascensional                 | %                 | 12                          |
| Velocidad de trabajo                  | km/h              | 7                           |
| Superficie de filtrado                | m <sup>2</sup>    | 5,5                         |
| Peso (con accesorios)                 | kg                | 840                         |
| Peso, listo para el uso               | kg                | 1300                        |
| Dimensiones (la. × an. × al.)         | mm                | 2150 × 1330 × 1430          |

### Equipamiento

|   |   |
|---|---|
| Limpieza del filtro manual                        | ■ |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable | ■ |
| Servodirección                                    | ■ |
| Principio de recogedor                            | ■ |
| Tracción hacia delante                            | ■ |
| Tracción hacia atrás                              | ■ |
| Vaciado en alto hidr.                             | ■ |
| Aplicación en exteriores                          | ■ |
| Aplicación en interiores                          | ■ |
| Indicador de batería                              | ■ |
| Contador de horas de funcionamiento               | ■ |
| Función de barrido, desconectable                 | ■ |
| Ruedas, neumáticas                                | ■ |
| Cepillos laterales, movimiento automático         | ■ |
| Protección de circulación resistente a los golpes | ■ |

■ Includido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



## Separador dual

- Limpieza del filtro altamente eficaz.
- Manejable con solo apretar un botón.



## Filtro plegado plano

- Manejo cómodo y buena accesibilidad.
- De poliéster lavable.
- Larga vida útil.



## Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Manejo muy sencillo.
- Programación corta.
- Protección fiable frente a un manejo erróneo.

## ACCESORIOS PARA KM 130/300 R BP

### 1.186-122.0



|   | Ref. de pedido | Descripción |   |
|---|----------------|-------------|---|
| <b>FILTROS</b>  |                |             |   |
| <b>Filtro plegado plano</b>                                     |                |             |   |
| Filtro plegado plano verde                                      | 1              | 6.988-158.0 | Con un mayor grado de separación, ahorra costes de mantenimiento, permite una limpieza óptima del aire de salida. ■   |
| Filtro plegado plano blanco                                     | 2              | 6.987-519.0 | Filtro de plástico para aplicaciones típicas. □   |
| <b>CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO</b>                  |                |             |   |
| <b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>                   |                |             |   |
| Cepillo cilíndrico de barrido estándar                          | 3              | 6.987-438.0 | Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil. ■                                     |
| <b>Cepillo cilíndrico principal de barrido blando</b>           |                |             |   |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido blando                  | 4              | 6.987-460.0 | Con cerdas de PP, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores. □   |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural          | 5              | 6.987-440.0 | Con cerdas naturales, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores. □  |
| <b>Cepillo cilíndrico principal de barrido duro</b>             |                |             |   |
| Cepillo cilíndrico principal de barrido duro                    | 6              | 6.987-439.0 | Para la eliminación de suciedad sólida en exteriores. □   |
| <b>CEPILLO LATERAL</b>  |                |             |   |
| <b>Cepillos laterales estándar</b>                              |                |             |   |
| Cepillo lateral Standard  | 7              | 6.987-083.0 | Cerdas universales resistentes a la humedad con larga vida útil, adecuadas para todas las superficies. ■  |
| <b>Cepillo lateral, duro</b>                                    |                |             |   |
| Cepillo lateral, cerdas duras                                   | 8              | 6.905-773.0 | Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo □  |
| <b>Cepillo lateral duro</b>                                     |                |             |   |
| Cepillo lateral, con cerdas de acero                            | 9              | 6.905-619.0 | Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, abrasivo □   |
| <b>Cepillo lateral, suave</b>                                   |                |             |   |
| Cepillo lateral suave   | 10             | 6.905-620.0 | Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y exteriores □   |
| <b>ACCESORIOS</b>   |                |             |   |
| <b>Fleet mounting kit</b>                                       |                |             |   |
| Add-on kit  | 11             | 2.644-391.0 | □   |
| <b>BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES</b>                        |                |             |   |
| <b>Accesorios para baterías</b>                                 |                |             |   |
| Depósito con soporte de pared                                   | 12             | 2.641-243.0 | Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal. □ |
| <b>KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS</b> |                |             |   |
| <b>Barrer/Aspirar</b>   |                |             |   |
| Soporte para el aspirador NT 22/1 Ap Bp                         | 13             | 2.852-814.0 | Soporte para barredoras industriales para transportar el aspirador en seco y húmedo NT 22/1 de Kärcher. Facilita la limpieza de esquinas y espacios estrechos en un solo paso de trabajo. □     |
| Cubierta para los cepillos laterales                            | 14             | 2.851-286.0 | La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo. □   |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA KM 130/300 R BP 1.186-122.0



|  |    | Ref. de pedido | Descripción   |                          |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARREDORAS-ASPIRADORAS</b>                |    |                |   |                          |
| <b>Cepillo lateral izquierdo</b>   |    |                |   |                          |
| JDM de 2.º cepillo lateral izquierdo   | 15 | 2.851-273.0    | Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Otros kits acoplables</b>   |    |                |   |                          |
| Juego de montaje protección antiempotram                                       | 16 | 2.852-620.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| Asiento confort  | 17 | 6.373-014.0    | Para una mayor comodidad durante la conducción.   | <input type="checkbox"/> |
| Depósito para la suciedad de acero inoxidable                                  | 18 | 6.961-926.7    | Depósito para la suciedad de acero inoxidable para campos de aplicación y barreduras con elevado peligro de corrosión.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Iluminación</b>   |    |                |   |                          |
| Iluminación de trabajo   | 19 | 2.851-279.0    | Iluminación de trabajo para el alumbrado adicional de salas de gran tamaño, como garajes subterráneos o almacenes.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>BATERÍAS DE TRACCIÓN</b>  |    |                |   |                          |
| Batería  | 20 | 6.654-282.0    | Con sistema de llenado central. Hasta 2,5 horas de tiempo de marcha sin cargar.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>CARGADOR DE BATERÍAS</b>  |    |                |   |                          |
| Cargador   | 21 | 6.654-283.0    | Para cargar la batería 6.654-282.0.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS</b>  |    |                |   |                          |
| Neumáticos protegidos contra pinchazos (juego), caucho macizo, no dejan marcas | 22 | 4.515-328.0    | Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies claras.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>CABINAS Y TECHOS PROTECTORES</b>  |    |                |   |                          |
| <b>Techo protector</b>   |    |                |   |                          |
| Juego de montaje tejadillo protector esc                                       | 23 | 2.852-595.0    |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Cabina protectora del conductor</b>   |    |                |   |                          |
| Cabina protectora  | 24 | 2.851-271.7    | Robusto bastidor tubular, luna frontal con limpiaparabrisas y cubierta de plástico lateral y trasera, para proporcionar protección frente al viento y las inclemencias de tiempo. | <input type="checkbox"/> |
| Cabina protectora del conductor parabrisas y limpiaparabrisas                  | 25 | 2.851-269.7    | El techo con luna frontal y limpiaparabrisas protege al conductor frente a la caída de objetos.   | <input type="checkbox"/> |
| Cabina protectora del conductor  | 26 | 2.851-267.7    | El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72.  | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.