

## HD 10/15-4 CAGE FOOD

La limpiadora de alta presión HD 10/15-4 Cage Food con presión de trabajo de 150 bar. Todas las piezas que conducen agua son aptas para el contacto con alimentos. Esto la hace idónea para el uso industrial en el sector alimentario.



Made in Germany



2-3 h



SERVO CONTROL



EASY!Force



ANTI-TWIST

Ref. de pedido

1.353-908.0

- Manguera de alta presión resistente a las grasas animales
- 2 depósitos de detergente con función de aclarado
- Manguera de alta presión en calidad especial para el sector alimentario, con ruedas grises que no dejan marcas en el suelo

### Características técnicas

|                               |             |                     |
|-------------------------------|-------------|---------------------|
| Código EAN                    |             | 4054278157924       |
| Tipo de corriente             | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50        |
| Caudal                        | l/h         | 440 - 990           |
| Temperatura de entrada        | °C          | máx. 85             |
| Presión de trabajo            | bar / MPa   | 20 - 145 / 2 - 14,5 |
| Presión máx.                  | bar / MPa   | 175 / 17,5          |
| Potencia de conexión          | kW          | 6,4                 |
| Peso (con accesorios)         | kg          | 78,4                |
| Peso con embalaje incluido    | kg          | 86,8                |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm          | 650 × 521 × 1100    |

### Equipamiento

|  |    |   |
|--|----|---|
| Pistola de pulverización manual  |    | EASY!Force Food   |
| Manguera de alta presión   | m  | 10 / Aplicación para el uso con alimentos / DN 8, 400 bar |
| Lanza de acero inoxidable  | mm | 1050  |
| Boquilla de alto rendimiento   | ■  |   |
| Función de detergente  |    | 5 L   |
| Desconexión de presión   | ■  |   |
| Construcción en bastidor tubular cerrada con asa integrada para su transporte con grúa | ■  |   |
| Servomando   | ■  |   |


■ Includido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



### Para los más altos requisitos higiénicos

- Versión en acero inoxidable.
- Todas las piezas en contacto con el agua de latón especial apto para uso alimentario.



### Limpieza especialmente efectiva

- Temperatura de entrada de hasta 85 °C por la bomba de presión previa.
- Autorizada para detergente con cloro RM 734.



### Requisitos higiénicos

- No dejan marcas y son fáciles de manejar.
- Manguera de alta presión, apta para alimentos, que no descolora

## ACCESORIOS PARA HD 10/15-4 CAGE FOOD

### 1.353-908.0



|   |    | Ref. de pedido | Descripción   |   |
|---|----|----------------|---|---|
| <b>PISTOLAS</b>   |    |                |   |   |
| <b>Pistolas</b>   |    |                |   |   |
| EASY!Force Food   | 1  | 4.118-015.0    | Perfecta para el sector alimentario: la pistola de alta presión EASY!Force con válvula totalmente cerámica permite trabajar sin cansancio, ya que el usuario prácticamente no tiene que hacer ninguna fuerza de retención.                      | ■ |
| EASY!Force kit de conversión 1 - a partir de manguera de alta presión | 2  | 4.111-050.0    | Para la conversión de limpiadoras de alta presión con manguera de alta presión ya existente: EASY!Force kit de conversión 1 con pistola de alta presión EASY!Force, lanza pulverizadora y todos los adaptadores hasta la boquilla.              | □ |
| EASY!Force kit de conversión 2 - a partir de equipo                   | 3  | 4.111-051.0    | Desarrollado para el reequipamiento de limpiadoras de alta presión de Kärcher ya existentes: EASY!Force kit de conversión 2 con pistola de alta presión EASY!Force, lanza pulverizadora, manguera de alta presión y los adaptadores necesarios. | □ |
| EASY!Force kit de conversión 3 - pistola de alta presión              | 4  | 4.111-052.0    | Apto para manguera de alta presión y lanza pulverizadora ya existentes: EASY!Force kit de conversión 3, incluida pistola EASY!Force y todos los adaptadores necesarios para el equipamiento de su limpiadora de alta presión.                   | □ |
| <b>Servocontrol</b>   |    |                |   |   |
| Regulador Servo Control Food, 750 l/h - 1100 l/h                      | 5  | 4.118-016.0    | Regulación directa en la pistola de la presión y el caudal de agua. Modelo para el sector alimentario, componentes conductores de agua de acero inoxidable.   | ■ |
| <b>LANZAS</b>   |    |                |   |   |
| <b>Lanzas giratorias</b>  |    |                |   |   |
| Lanza pulverizadora, 1050 mm, giratoria                               | 6  | 4.112-000.0    | Lanza pulverizadora de 1050 mm de longitud  | ■ |
| Lámpara LED para tobera   | 7  | 2.680-002.0    | Lámpara de trabajo LED potente y ligera para montaje directo en la lanza pulverizadora de la pistola de alta presión EASY!Force. Hasta 5 horas de trabajo con mejor visibilidad en condiciones de poca luz.                                     | □ |
| Lanza pulverizadora, 250 mm, giratoria                                | 8  | 4.112-027.0    | Lanza pulverizadora de 250 mm de longitud   | □ |
| Lanza pulverizadora, 400 mm, giratoria                                | 9  | 4.112-024.0    | Lanza pulverizadora de 400 mm de longitud   | □ |
| Lanza pulverizadora, 600 mm, giratoria                                | 10 | 4.112-007.0    | Lanza pulverizadora de 600 mm de longitud   | □ |
| Lanza pulverizadora, 840 mm, giratoria                                | 11 | 4.112-006.0    | Lanza pulverizadora de 850 mm de longitud   | □ |
| Lanza pulverizadora, 1550 mm, giratoria                               | 12 | 4.112-018.0    | Lanza pulverizadora de 1550 mm de longitud  | □ |
| Lanza pulverizadora, 2050 mm, giratoria                               | 13 | 4.112-021.0    | Lanza pulverizadora de 2050 mm de longitud  | □ |
| Prolongación de lanza pulverizadora, 1000 mm                          | 14 | 4.112-048.0    | Prolongación de tubos pulverizadores con conexión EASY!Lock. Longitud: 1000 mm.   | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA HD 10/15-4 CAGE FOOD

### 1.353-908.0



|   |    | Ref. de pedido | Descripción   |                                     |
|---|----|----------------|---|-------------------------------------|
| <b>LANZAS</b>   |    |                |   |                                     |
| <b>Lanza doble</b>  |    |                |   |                                     |
| Lanza pulverizadora de doble chorro, 960 mm   | 15 | 2.112-016.0    | Regulación continua de la presión de trabajo directamente en la empuñadura con caudal completo. Apto sobre todo para la agricultura (p. ej., para la limpieza de establos).   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lanza angular</b>  |    |                |   |                                     |
| Lanza de lavabos y canalones  | 16 | 4.112-029.0    | Con acoplamiento de boquilla. Forma especial para la limpieza de canalones y para una limpieza higiénica de lavabos. Acero inoxidable   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lanza flexible</b>   |    |                |   |                                     |
| Lanza pulverizadora flexible, 1050 mm   | 17 | 4.112-035.0    | Ajuste continuo de la inclinación del tubo pulverizador de 20° a 140°. Especialmente adecuado para la limpieza de lugares de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados, techos y bajos de vehículos o cubrerruedas.   | <input type="checkbox"/>            |
| Junta articulada para alta presión  | 18 | 4.112-057.0    | Para lugares de difícil acceso: articulación de alta presión con ajuste del ángulo de forma gradual hasta 120°. Solo hay que instalarla directamente en la lanza pulverizadora de la limpiadora de alta presión.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Limpiador de canalones</b>   |    |                |   |                                     |
| Lanza para la limpieza de canalones   | 19 | 2.112-015.0    | La lanza sirve para limpiar sistemas de desagüe de canalones. Gracias a la forma de la lanza y a la boquilla especial, la limpieza puede efectuarse sin necesidad de quitar la rejilla protectora.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lanza para bajos</b>   |    |                |   |                                     |
| Lanza para bajos  | 20 | 4.112-032.0    | Móvil, para una limpieza eficaz y cómoda de los bajos y guardabarros de los vehículos. Acero inoxidable. Sin boquilla de alta presión   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Asa adicional</b>  |    |                |   |                                     |
| Asa adicional para lanzas EASY!Lock   | 21 | 4.321-380.0    | Confortable en cualquier situación: el asa adicional se puede montar fácilmente en la lanza pulverizadora de nuestra nueva generación EASY!Lock y le permite adaptar su postura de manera óptima a cualquier tarea. Al cambiar con frecuencia de postura se reduce la carga del aparato locomotor y usted trabaja de forma más relajada durante más tiempo. Gracias a la lanza pulverizadora regulable 360° puede girar muy fácilmente el asa adicional sobre el eje incluso durante el servicio y, por tanto, actuar de una manera aún más flexible. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>BOQUILLA POWER DE KÄRCHER</b>  |    |                |   |                                     |
| <b>Boquilla power, ángulo de proyección 25°</b>   |    |                |   |                                     |
| Boquilla de alto rendimiento , 062  | 22 | 2.113-012.0    | Boquilla de chorro en abanico para un elevado rendimiento de superficie y para la eliminación de suciedad particularmente resistente.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Boquilla power, ángulo de proyección 15°</b>   |    |                |   |                                     |
| Boquilla de alto rendimiento 15°, 070   | 23 | 2.113-049.0    | Chorro de alta presión en abanico para la eliminación de suciedad particularmente resistente  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN</b>  |    |                |   |                                     |
| <b>Manguera Longlife para el uso alimentario con acoplamiento en ambos lados</b>              |    |                |   |                                     |
| Manguera de alta presión para alimentos Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock          | 24 | 6.110-053.0    | Con una cubierta exterior azul que no deja marcas y resistente a las grasas animales: manguera de alta presión (DN 8) de larga vida útil con 10 m de longitud, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Manguera de alta presión para alimentos Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock          | 25 | 6.110-054.0    | Manguera de alta presión de larga vida útil, con doble refuerzo de alambre de acero y una cubierta exterior azul resistente a las grasas animales. 20 m de longitud y con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados</b>   |    |                |   |                                     |
| Manguera de alta presión Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                        | 26 | 6.110-024.0    | Manguera de alta presión corta de 1,5 m (DN 8). Con cómoda rosca manual EASY!Lock en ambos extremos para conexiones robustas y rápidas. De larga vida útil y diseñada para presiones de hasta 400 bares.  | <input type="checkbox"/>            |
| Manguera de alta presión Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5        | 27 | 6.110-069.0    | Manguera de alta presión (DN 8) adecuada para presiones de hasta 400 bares con refuerzo de acero doble y 1,5 m de longitud. Conexiones: M 22 x 1,5 y el cómodo y rápido acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Manguera Longlife para el uso en industria alimentaria con acoplamiento en ambos lados</b> |    |                |   |                                     |
| Manguera de alta presión para alimentos, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock                   | 28 | 6.110-051.0    | Manguera de alta presión (DN 6), 10 m de longitud, con una cubierta exterior gris que no deja marcas. Recomendada para el sector alimentario. Con el rápido y estable acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos.   | <input type="checkbox"/>            |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA HD 10/15-4 CAGE FOOD

### 1.353-908.0



|   |    | Ref. de pedido | Descripción  |                          |
|---|----|----------------|--|--------------------------|
| <b>MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN</b>  |    |                |  |                          |
| <b>Manguera Longlife para el uso en industria alimentaria con acoplamiento en ambos lados</b> |    |                |  |                          |
| Manguera de alta presión para alimentos, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock                   | 29 | 6.110-052.0    | Apta para el sector alimentario: manguera de alta presión (DN 8) de 20 m de longitud, con una cubierta exterior gris que no deja marcas, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mangueras especiales</b>   |    |                |  |                          |
| Manguera de alta presión curva, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5           | 30 | 6.110-068.0    | Para conexión en enrolladores de mangueras: manguera de alta presión, con conexión M 22 x 1,5 y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock curvo. 1,5 m de longitud y apta para una presión de trabajo de hasta 400 bar.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>BOQUILLA ROTATIVA (BOQUILLA TURBO)</b>   |    |                |  |                          |
| <b>Boquilla rotativa, grande</b>  |    |                |  |                          |
| Boquilla turbo, tamaño grande, 070/080  | 31 | 4.114-030.0    | Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ACOPLAMIENTO DE BOQUILLA /DISTANCIADOR</b>   |    |                |  |                          |
| <b>Acoplamiento de boquilla</b>   |    |                |  |                          |
| Atornilladura de boquillas  | 32 | 4.112-011.0    | Atornilladura de boquillas con pieza de protección para las boquillas de alta presión y alto rendimiento   | <input type="checkbox"/> |
| <b>LIMPIEZA DE TUBERÍAS</b>   |    |                |  |                          |
| <b>Mangueras para la limpieza de tuberías, diám. nom. 6</b>                                   |    |                |  |                          |
| Manguera para limpieza de tuberías, DN 6, 10 m, máx. 250 bar                                  | 33 | 6.110-046.0    | La manguera para limpieza de tuberías de 10 m de largo se trata de una manguera de alta presión especialmente flexible para la limpieza interior de tuberías (conexión roscada para la boquilla R 1/8).  | <input type="checkbox"/> |
| Manguera para limpieza de tuberías, DN 6, 20 m, máx. 250 bar                                  | 34 | 6.110-008.0    | La manguera para limpieza de tuberías de 20 m de largo se trata de una manguera de alta presión especialmente flexible para la limpieza interior de tuberías (conexión roscada para la boquilla R 1/8).  | <input type="checkbox"/> |
| Manguera para limpieza de tuberías, DN 6, 30 m, máx. 250 bar                                  | 35 | 6.110-047.0    | La manguera para limpieza de tuberías de 30 m de largo se trata de una manguera de alta presión especialmente flexible para la limpieza interior de tuberías (conexión roscada para la boquilla R 1/8).  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boquilla para limpieza de tuberías</b>   |    |                |  |                          |
| Boquilla para limpieza de tubos y tuberías  | 36 | 5.763-019.0    | Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza de tuberías y desagües obstruidos eficaz y respetuosa con el medio ambiente.Las aberturas de la boquilla están orientadas de modo que la boquilla con manguera se inserte automáticamente en el tubo. Con conexión R 1/8 in para el montaje en manguera para la limpieza de tuberías.3 x 30° hacia atrás, Ø 16 mm  | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla para la limpieza de tuberías giratoria   | 37 | 6.415-440.0    | Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza de tuberías y desagües obstruidos eficaz y respetuosa con el medio ambiente.Las aberturas de la boquilla están orientadas de modo que la boquilla con manguera se inserte automáticamente en el tubo. Con conexión R 1/8 in para el montaje en manguera para la limpieza de tuberías.4 chorros giratorios  | <input type="checkbox"/> |
| <b>LIMPIADORAS DE SUELOS Y SUPERFICIES DURAS</b>  |    |                |  |                          |
| <b>Accesorio para la limpieza de superficies duras FRV 30</b>                                 |    |                |  |                          |
| Limpiadora de superficies FRV 30  | 38 | 2.111-010.0    | Con el sistema integrado de aspiración automática del agua sucia, la FRV 30 permite una limpieza de superficies aún más eficaz y su aplicación en interiores y exteriores. Se evitará así el arduo trabajo de aclarar la superficie tras la limpieza, puesto que el agua sucia puede evacuarse directamente a través de la manguera de aspiración de 5 m incluida en el suministro. Los rodillos de dirección que no dejan marcas en el suelo y el doble alojamiento cerámico son otras características de calidad. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Labio de goma para FRV 30   | 39 | 2.642-910.0    | Para suelos lisos en interiores. El labio de goma aumenta la potencia de aspiración de la FRV 30 y reduce los residuos de agua al mínimo. De este modo, tras pocos minutos el suelo ya es transitable.   | <input type="checkbox"/> |
| Manguera de prolongación de 5 m   | 40 | 4.440-939.0    | Manguera de prolongación de 5 m para FRV 30.Incluye manguito de conexión.  | <input type="checkbox"/> |
| Kit de montaje fijación de tubo   | 41 | 2.642-528.0    | Soporte con ventosa para fijación manguera de extracción   | <input type="checkbox"/> |
| Kit de montaje del colector de fango  | 42 | 2.642-532.0    | El cubo de acero galvanizado atrapa la suciedad gruesa y permite sujetar la manguera de aspiración en exteriores.  | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA HD 10/15-4 CAGE FOOD

### 1.353-908.0



|  | Ref. de pedido | Descripción |  |                          |
|--|----------------|-------------|--|--------------------------|
| <b>LIMPIADORAS DE SUELOS Y SUPERFICIES DURAS</b>                     |                |             |  |                          |
| <b>Limpiadora de superficies FR 30 Me</b>                            |                |             |  |                          |
| Limpiadora de superficies FR 30 Me                                   | 43             | 2.111-013.0 | Limpiadora de superficies de alta calidad y resistente al agua caliente con carcasa de acero inoxidable. Alojamiento cerámico doble, rodillos de dirección que no dejan marcas y acoplamiento de manguera de aspiración integrado para aspirar las salpicaduras de agua. Especialmente adecuada para la limpieza interior y el sector alimentario. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Limpiadora de superficies FR 50 Me</b>                            |                |             |  |                          |
| Limpiadora de superficies FR 50 Me                                   | 44             | 2.111-023.0 | Gracias a su ancho útil de 500 mm, la FR 50 es perfecta para la limpieza de grandes superficies. Resistente al agua caliente, carcasa de acero inoxidable, alojamiento cerámico doble, cómoda asa de empuje, rodillos de dirección que no dejan marcas en el suelo y dosificación integrada del detergente a baja presión. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1800 l/h / 80 °C.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kits de boquillas específicos para FR</b>                         |                |             |  |                          |
| Kit de boquillas para FR, 850 l/h - 1100 l/h                         | 45             | 2.640-442.0 | Kit de boquillas específico compuesto por boquillas de alto rendimiento y atornilladuras. Para lograr un óptimo rendimiento de las limpiadoras de superficies de Kärcher (de 850 a 1100 l/h).  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kits de boquillas específicos para FRV</b>                        |                |             |  |                          |
| Kit de boquillas para FRV, 080                                       | 46             | 2.642-982.0 | Kit de boquillas específico, boquillas de alto rendimiento de Kärcher y boquilla impulsora para FRV 30.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Limpiadora de superficies FRV 30 ME</b>                           |                |             |  |                          |
| Limpiadora de superficies FRV 30 Me                                  | 47             | 2.111-012.0 | Gracias a la aspiración automática del agua sucia, la limpiadora de superficies FRV 30 Me de acero inoxidable permite una limpieza de superficies aún más eficaz en interiores y exteriores. Limpieza con agua caliente de hasta 85 °C.  | <input type="checkbox"/> |
| Manguera de prolongación FRV 30 Me y FRV 50 Me                       | 48             | 4.441-040.0 | Manguera de prolongación de 5 m para FRV 30 Me. Incluye manguito de conexión.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Limpiadora de superficies FRV 50 Me</b>                           |                |             |  |                          |
| Limpiadora de superficies FRV 50 Me                                  | 49             | 2.111-024.0 | Limpieza de superficies con aspiración automática del agua sucia para superficies especialmente grandes: esto es lo que significa la FRV 50 Me. Limpieza con agua caliente de hasta 85 °C. La FRV 50 Me dispone de una manguera de aspiración de 10 m resistente a temperaturas elevadas hecha de poliuretano. Los rodillos de dirección que no dejan marcas en el suelo y el doble alojamiento cerámico son otras características de calidad. El kit de boquillas específico para el equipo debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 2000 l/h / 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SISTEMAS DE LIMPIEZA CON ESPUMA</b>                               |                |             |  |                          |
| <b>Lanza de espuma con bidón de detergente</b>                       |                |             |  |                          |
| Lanza de espuma con bidón Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h             | 50             | 4.112-065.0 | Especialmente diseñada para el uso con detergentes agresivos: lanza de espuma con bidón Advanced 3 con ajuste del ángulo de pulverización y Eco brass para las limpiadoras de alta presión de Kärcher.   | <input type="checkbox"/> |
| Lanza de espuma DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h                   | 51             | 4.112-069.0 | Lanza de espuma con bidón DUO Advanced 3 concebida para el empleo con detergentes agresivos. Con cambio directo a limpieza a alta presión, ajuste del ángulo de pulverización y depósito de 2 l.   | <input type="checkbox"/> |
| Lanza de espuma con bidón Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h                | 52             | 4.112-055.0 | De alta calidad, sencilla y robusta: lanza de espuma con bidón Basic 3 para limpiadoras de alta presión con potencia flotante de 900-2500 l/h. Reduce a la mitad el consumo de detergente con una calidad de espuma óptima.  | <input type="checkbox"/> |
| Depósito de detergente de 1l para lanza de espuma con bidón Basic    | 53             | 5.071-414.0 | Para el cambio rápido del detergente: depósito adicional de detergente de 1 litro para lanza de espuma Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 y 2.112-055.0).   | <input type="checkbox"/> |
| Depósito de detergente de 1l para lanza de espuma con bidón          | 54             | 6.414-954.0 | Recipiente de detergente adicional de 1 litro para el cambio rápido del detergente (para la lanza de espuma 6.394-668).  | <input type="checkbox"/> |
| Depósito de detergente de 1l para lanza de espuma con bidón Advanced | 55             | 6.414-050.0 | Depósito de detergente adicional de 1 litro para el cambio rápido del detergente (para la lanza de espuma 2.112-017.0 y 2.112-018.0).  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sistema de espuma Inno Foam</b>                                   |                |             |  |                          |
| Sistema para aplicación de espuma Inno Foam                          | 56             | 2.112-008.0 | Sistema de aplicación de espuma con alta presión, para usar con aparatos de alta presión HD / HDS móviles y estacionarios, en tareas de limpieza y desinfección. Lanza de chorro doble con boquilla especial para aplicación de agente espumante y conmutación a chorro de alta presión para aclarados, etc. Los kits de boquillas para diferentes clases de aparatos (véanse kits de boquillas) deben pedirse por separado.   | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA HD 10/15-4 CAGE FOOD

### 1.353-908.0



|   | Ref. de pedido | Descripción |   |                          |
|---|----------------|-------------|---|--------------------------|
| <b>SISTEMAS DE LIMPIEZA CON ESPUMA</b>                          |                |             |   |                          |
| <b>Sistema de espuma Easy Foam</b>                              |                |             |   |                          |
| Sistema para aplicación de espuma Easy Foam                     | 57             | 2.112-011.0 | Sistema de aplicación de espuma con alta presión para aparatos HD / HDS móviles y estacionarios, en tareas de limpieza y desinfección. Boquilla especial para aplicación de agente espumante para conexión a lanza de alta presión. Los kits de boquillas para diferentes clases de aparatos (véanse kits de boquillas) deben pedirse por separado. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set de boquillas para los sistemas Inno / Easy Foam</b>      |                |             |   |                          |
| Kit de boquillas 090 para Inno/Easy Set 700-1000 l/h            | 58             | 2.111-019.0 | Kit de boquillas 090 compuesto por boquillas de alto rendimiento de Kärcher y acoplamiento de boquilla. Para Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h. Para un óptimo rendimiento de los sistemas de espuma con el equipo correspondiente.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit montaje boquilla de espuma</b>                           |                |             |   |                          |
| Kit de montaje para la boquilla de espuma                       | 59             | 2.112-013.0 | Para la aplicación dosificada de espumantes en el sector sanitario y alimentario o donde se requieran efectos de larga duración: montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión  | <input type="checkbox"/> |
| <b>MEZCLA E INYECTORES</b>                                      |                |             |   |                          |
| <b>Inyector de detergente</b>                                   |                |             |   |                          |
| Inyector de detergente para alta y baja presión (sin boquillas) | 60             | 4.637-032.0 | Dosificación de detergentes. En alta y baja presión, separado del equipo. Dosificación máx. del 15 %  | <input type="checkbox"/> |
| Inyector de detergente para alta presión (sin boquilla)         | 61             | 4.637-033.0 | Dosificación de detergente a alta presión del 3-5 %   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set de boquillas específico para la ref. 4.637-033.0</b>     |                |             |   |                          |
| Kit de boquillas 750-1000 l/h                                   | 62             | 4.769-011.0 | Para HD / HDS 750-1000 l/h. Consta de acoplamiento de boquilla, boquilla de alto rendimiento de alta presión y atornilladura  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Acoplamiento de boquilla para la ref. 4.637-032.0</b>        |                |             |   |                          |
| Acoplamiento de boquilla hasta 1100 l/h, alta presión           | 63             | 4.769-003.0 | Acoplamiento de boquilla para inyector de detergente 3.637-001 para proyectar el detergente al funcionar con alta presión. Para equipos con máx. 1100 l/h de caudal.  | <input type="checkbox"/> |
| Acoplamiento de boquilla hasta 1100 l/h, baja presión           | 64             | 4.769-001.0 | Baja presión para aparatos hasta 1.100 l/h  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ACOPLAMIENTO RÁPIDO</b>                                      |                |             |   |                          |
| Conector de acción rápida                                       | 65             | 2.115-000.0 | Para cambiar rápidamente entre diferentes lanzas pulverizadoras / accesorios. Se ajusta perfectamente a los sistemas de pulverizado de Kärcher, adecuado para la conexión de pistola y lanza pulverizadora. Con rosca interior M 22 x 1,5.  | <input type="checkbox"/> |
| Acoplamiento macho  | 66             | 2.115-001.0 | Acoplamiento macho de acero inoxidable templado para conector de acción rápida 2.115-000. Con rosca exterior M 22 x 1,5.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>LIMPIEZA DE BIDONES Y DEPÓSITOS</b>                          |                |             |   |                          |
| Juego de montaje aspirador de fango                             | 67             | 2.641-798.0 | Para la conexión a la manguera de alta presión de las limpiadoras de alta presión de Kärcher: potente aspirador de lodo para la conversión de limpiadoras de alta presión en bombas de suciedad.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>OTROS ACCESORIOS PARA ALTA PRESIÓN</b>                       |                |             |   |                          |
| Control remoto con monedas                                      | 68             | 2.644-029.0 | Control remoto de monedas con verificador de monedas electrónico para la conexión de una limpiadora de alta presión como equipo de lavado previo. Enchufe y cable de corriente a cargo del propietario.   | <input type="checkbox"/> |
| Pistola de chorreado abrasivo                                   | 69             | 2.869-067.0 | Tiempos de ajuste cortos, fácil transporte, desconexión inmediata: el chorreado de arena es el método de limpieza y tratamiento de superficies que consiste en la proyección de abrasivo seco o húmedo mediante aire comprimido.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ACOPLAMIENTOS</b>  |                |             |   |                          |
| <b>Acoplamiento giratorio</b>                                   |                |             |   |                          |
| Acoplamiento giratorio  | 70             | 4.111-021.0 | Evita eficazmente las torsiones de las mangueras de alta presión. Conexión Easy!Lock, con protector del asa   | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA HD 10/15-4 CAGE FOOD

### 1.353-908.0



|   | Ref. de pedido | Descripción |   |                          |
|---|----------------|-------------|---|--------------------------|
| <b>ACOPLAMIENTOS</b>  |                |             |   |                          |
| <b>Conector</b>   |                |             |   |                          |
| Conexión con rosca para la limpiadora de superficies y el regulador Servo Control   | 71             | 4.111-022.0 | Para fijar boquillas de alta presión y accesorios directamente a la pistola de alta presión (con atornilladura de boquillas) 1 × M 22 × 1,5 / 1 × M 18 × 1,5.   | <input type="checkbox"/> |
| Distribuidor en Y   | 72             | 4.111-024.0 | Ofrece la posibilidad de conectar dos sistemas de pulverización al equipo. Montaje en la salida de alta presión.  | <input type="checkbox"/> |
| Dispositivo de inyección corta  | 73             | 4.111-038.0 | Para fijar boquillas de alta presión y accesorios directamente a la pistola de alta presión de aire (con atornilladura de boquillas). Incompatible con boquillas triples.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>  |                |             |   |                          |
| Adaptador 1 M22AG-TR22AG  | 74             | 4.111-029.0 | Adaptador 1 para conexión de la manguera antigua con la manguera nueva  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador 2 M22IG-TR22AG  | 75             | 4.111-030.0 | Adaptador 2 para conexión del dispositivo antiguo y la pistola antigua con la manguera nueva  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador 3 M22IG-TR22AG  | 76             | 4.111-031.0 | Adaptador 3 para conexión de la pistola antigua con el tubo pulverizador nuevo y el servorregulador nuevo   | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador 4 TR22IG-D11  | 77             | 4.111-032.0 | Adaptador 4 para conexión de la pistola nueva con la manguera antigua Swivel  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador 5 TR22IG-M22AG  | 78             | 4.111-033.0 | Adaptador 5 para conexión de la pistola nueva con el tubo pulverizador antiguo y el servorregulador nuevo con el tubo pulverizador antiguo  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador 6 TR22IG-M22AG  | 79             | 4.111-034.0 | Adaptador 6 para conexión del dispositivo nuevo con la manguera antigua, y esta con la pistola nueva  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador 7 M18IG-TR20AG  | 80             | 4.111-035.0 | Adaptador 7 para conexión del tubo pulverizador antiguo con la boquilla nueva   | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador 8 TR20IG-M18AG  | 81             | 4.111-036.0 | Adaptador 8 para conexión del tubo pulverizador nuevo con la boquilla antigua   | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador prolongación de manguera 9 TR   | 82             | 4.111-037.0 | Adaptador 9 para conexión de la manguera nueva con la manguera nueva  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador 12 acoplamiento giratorio EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG                  | 83             | 4.111-046.0 | Adaptador regulable para la unión de mangueras de alta presión con conexión M 22x1,5 con la pistola de alta presión EASY!Force  | <input type="checkbox"/> |
| <b>TAMBOR PORTAMANGUERA</b>   |                |             |   |                          |
| <b>Enrollador de mangueras de enrollado automático para montaje en pared</b>        |                |             |   |                          |
| Enrollador de mangueras automático de plástico incl. manguera de alta presión, 15 m | 84             | 2.639-257.0 | Enrollador de mangueras automático con muelle, listo para el empleo, para montaje en pared. Simplifica el manejo de la manguera de alta presión, reduce los tiempos de ajuste y aumenta la seguridad en el trabajo. | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA HD 10/15-4 CAGE FOOD

### 1.353-908.0



|   | Ref. de pedido | Descripción |   |                          |
|---|----------------|-------------|---|--------------------------|
| <b>TAMBOR PORTAMANGUERA</b>   |                |             |   |                          |
| <b>Enrollador de mangueras de enrollado automático para montaje en pared</b>            |                |             |   |                          |
| Enrollador de mangueras automático, recubrimiento en polvo de acero/plástico, 20 m      | 85             | 6.392-074.0 | Enrollador de mangueras automático para manguera de alta presión de 20 m. La consola está fabricada con un recubrimiento en polvo de acero y el tambor, en plástico.  | <input type="checkbox"/> |
| Enrollador de mangueras automático de acero inoxidable/plástico, 20 m                   | 86             | 6.392-083.0 | Enrollador de mangueras automático para manguera de alta presión de 20 m. La consola está fabricada en acero inoxidable y el tambor, en plástico.   | <input type="checkbox"/> |
| Enrollador de mangueras, pintado, 20 m  | 87             | 6.392-106.0 | Enrollador de mangueras, automático, 20 m, consola de acero pintado, tambor de plástico   | <input type="checkbox"/> |
| Enrollador de mangueras automático, pintado en gris basalto, 20 m                       | 88             | 6.392-105.0 | Los enrolladores de mangueras de enrollado automático ofrecen la máxima seguridad y comodidad en el enrollado y desenrollado de las mangueras de alta presión. Por ejemplo, la ref. de pedido 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bares) o la ref. de pedido 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bares, Longlife).            | <input type="checkbox"/> |
| Enrollador de mangueras, automático, acero inoxidable, incluye portador giratorio, 20 m | 89             | 6.392-076.0 | Enrollador de mangueras automático con portador giratorio (acero inoxidable)  | <input type="checkbox"/> |
| Enrollador de mangueras automático, acero inoxidable, 40 m                              | 90             | 6.392-442.0 | Los enrolladores de mangueras de enrollado automático ofrecen la máxima seguridad y comodidad en el enrollado y desenrollado de las mangueras de alta presión. Manguera de alta presión adecuada, por ejemplo ref. de pedido 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bares, 1x conexión AVS para enrollador de mangueras). | <input type="checkbox"/> |
| Portador giratorio, revestimiento de polvo  | 91             | 2.639-931.0 | Portador giratorio para fijar el enrollador de mangueras automático a la pared. Para obtener un radio de acción máximo y flexibilidad con la manguera de alta presión. Giratorio 120°. De acero galvanizado.  | <input type="checkbox"/> |
| Portador giratorio, acero inoxidable  | 92             | 2.641-867.0 | Soporte mural oscilante para enrollador de mangueras acero inoxidable   | <input type="checkbox"/> |
| <b>LIMPIEZA DE FACHADAS Y PLACAS SOLARES</b>  |                |             |   |                          |
| <b>Cepillos</b>   |                |             |   |                          |
| Accionamiento, cepillo cilíndrico 500   | 93             | 4.762-584.0 | Accionamiento propulsado por agua para cepillos cilíndricos giratorios. Para la limpieza de fachadas o paneles solares con nuestras limpiadoras de alta presión profesionales. Montaje en lanza pulverizadora o en lanza telescópica.   | <input type="checkbox"/> |
| Protección contra salpicaduras, cepillo cilíndrico 500                                  | 94             | 4.762-621.0 | Protección contra salpicaduras con unión de velcro para cepillo cilíndrico rotativo. Gracias a la lámina transparente, total visibilidad sobre el cepillo y, al mismo tiempo, protección frente a salpicaduras.   | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo cilíndrico 500 suave  | 95             | 4.762-623.0 | Accesorio de cepillo suave para el empleo con el accionamiento propulsado por agua (4.762-584.0). Ideal para la limpieza de cristal y placas solares. Sencillo sistema de sustitución rápida y acople seguro en el accionamiento.   | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo cilíndrico 500 medio  | 96             | 4.762-624.0 | Accesorio de cepillo semiduro para el empleo con el accionamiento propulsado por agua (4.762-584.0). Adecuado para fachadas delicadas, láminas y tejidos. Sistema de sustitución rápida sencillo y seguro.  | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo cilíndrico 500 duro   | 97             | 4.762-625.0 | Accesorio de cepillo duro para el empleo con el accionamiento propulsado por agua (4.762-584.0). Adecuado para fachadas rugosas y terrazas de pieza y madera. Sistema de sustitución rápida seguro y sencillo.  | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo duro  | 98             | 6.960-133.0 | Cepillo con cerdas duras para la limpieza de fachadas industriales, recubrimientos del suelo y para la eliminación de suciedad gruesa. Montaje sencillo en lanzas telescópicas o lanzas de alta presión de Kärcher.   | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA HD 10/15-4 CAGE FOOD

### 1.353-908.0



|   | Ref. de pedido | Descripción |   |                          |
|---|----------------|-------------|---|--------------------------|
| <b>LIMPIEZA DE FACHADAS Y PLACAS SOLARES</b>                                    |                |             |   |                          |
| <b>Cepillos</b>   |                |             |   |                          |
| Cepillo medio   | 99             | 6.960-134.0 | Limpia fachadas, persianas y materiales textiles de forma óptima: el cepillo de cerdas semiduras para una colocación rápida y sencilla en lanzas telescópicas o lanzas de alta presión de Kärcher.  | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo suave   | 100            | 6.960-135.0 | Para un montaje sencillo en lanzas telescópicas o lanzas de alta presión de Kärcher: cepillo con cerdas suaves para una limpieza en profundidad de superficies sensibles como cristal o instalaciones solares.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lanzas telescópicas</b>  |                |             |   |                          |
| Adaptador de baja presión TL  | 101            | 4.580-097.0 | Adaptador de baja presión TL compuesto por una válvula de bola para el montaje sin herramientas en lanzas telescópicas. Especialmente adecuado para el uso en cepillo rotativos de alta presión.  | <input type="checkbox"/> |
| Lanza telescópica TL 7 F  | 102            | 4.762-609.0 | Lanza telescópica TL 7 F de fibra de vidrio ligera y resistente con hasta 7 m de alcance. Con prácticos acoplamientos rápidos para extender y recoger fácilmente.   | <input type="checkbox"/> |
| Lanza telescópica TL 7 H  | 103            | 4.762-610.0 | Lanza telescópica híbrida multifuncional TL 7 H de mezcla resistente y ligera de fibra de vidrio y carbono. Fácilmente extensible gracias a los acoplamientos rápidos. Alcance hasta 7 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Lanza telescópica TL 10 H   | 104            | 4.762-611.0 | Hasta 10 m de alcance: lanza telescópica híbrida TL 10 H. Compuesta por una mezcla de fibra de vidrio y carbono; uso multifunción. Extensión y recogida sencillas gracias a los acoplamientos rápidos.  | <input type="checkbox"/> |
| Lanza telescópica TL 10 C   | 105            | 4.762-612.0 | Lanza telescópica de fibra de carbono TL 10 C. Con hasta 10 m de alcance y prácticos acoplamientos rápidos. Multifuncional, para la limpieza de fachadas, ventanas o paneles solares.   | <input type="checkbox"/> |
| Lanza telescópica TL 14 C   | 106            | 4.762-613.0 | Resistencia máxima con peso mínimo: lanza telescópica TL 14 C de fibra de carbono. Gran alcance de 14 m, uso multifuncional y facilidad de manejo gracias a los acoplamientos rápidos.  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador de alta presión TL  | 107            | 4.775-154.0 | Adaptador de alta presión TL: pistola de alta presión de alojamiento flexible para la limpieza a alta presión con lanzas telescópicas. Ergonómico, fácil de montar, para usuarios zurdos y diestros.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>DISPOSITIVO DE PROYECCIÓN DE CHORRO DE ABRASIVO EN HÚMEDO</b>                |                |             |   |                          |
| <b>Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)</b> |                |             |   |                          |
| Accesorio de chorreado con regulación de caudal (sin boquillas)                 | 108            | 4.115-000.0 | Adición de detergente para la pulverización al chorro de alta presión. Para eliminar capas de pintura y óxido y para decapar. Montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión. Con regulación de caudal   | <input type="checkbox"/> |
| Accesorio de chorreado sin regulación de caudal (sin boquillas)                 | 109            | 4.115-006.0 | La eliminación de la pintura, óxido e incrustaciones es fácil: gracias al accesorio de chorreado en húmedo de Kärcher con control de caudal para agregar abrasivo de chorreado al chorro de alta presión. El accesorio de chorreado en húmedo se ajusta a la lanza. Sin regulación de caudal. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kits de boquillas para instalación de chorreado</b>                          |                |             |   |                          |
| Kit de boquillas para instalación de chorreado 065                              | 110            | 2.112-026.0 | Consta de boquilla pulverizadora en húmedo y acoplamiento de boquilla; solo en conjunción con la instalación de chorreado para 4.115-000.0   4.115-006.0.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boquilla de carburo de boro</b>  |                |             |   |                          |
| Boquilla de carburo de boro para equipos de hasta 1000 l/h                      | 111            | 6.415-084.0 | Adicionalmente para paquetes de boquillas. Boquilla de pulverizado muy resistente al desgaste con revestimiento de carburo de boro para uso continuo.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>CONEXIÓN DE AGUA</b>   |                |             |   |                          |
| <b>Acoplamiento Geka</b>  |                |             |   |                          |
| Acoplamiento Geka con boquilla portatubo, R 3/4"                                | 112            | 6.388-455.0 | con boquilla portatubo  | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA HD 10/15-4 CAGE FOOD 1.353-908.0



113



114



115



116



117



118

|  |     | Ref. de pedido | Descripción   |                          |
|--|-----|----------------|---|--------------------------|
| <b>CONEXIÓN DE AGUA</b>  |     |                |   |                          |
| <b>Acoplamiento Geka</b>   |     |                |   |                          |
| Acoplamiento Geka con rosca interior, R 1"                                 | 113 | 6.388-458.0    | con rosca interior  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtro de aspiración</b>  |     |                |   |                          |
| Filtro de aspiración de agua   | 114 | 6.414-956.0    | Para aspirar agua de estanques, recipientes o similares; carcasa de filtro de poliamida, tamiz de acero inoxidable, ancho de malla de 800 µm, acoplamiento de 3/4 in y 1 in, sin válvula de retención   | <input type="checkbox"/> |
| Filtro de aspiración con válvula de retención                              | 115 | 4.730-012.0    | Filtro de aspiración de latón para la aspiración de estanques, depósitos, etc. Con válvula de retención.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>CEPILLOS DE LAVADO</b>  |     |                |   |                          |
| <b>Cepillo de lavado acoplable</b>   |     |                |   |                          |
| Cepillo de lavado insertable   | 116 | 4.113-001.0    | Para su uso universal en la limpieza de superficies. Fijación directa a la lanza pulverizadora mediante un elemento de fijación. Conexión rosca trapezoidal   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Cepillo de lavado giratorio</b>   |     |                |   |                          |
| Cepillo de lavado giratorio para equipos > 1000 l/h, cerdas de nailon      | 117 | 4.113-002.0    | Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo fino y suciedad acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas de hasta 60 °C, M 18 × 1,5 (acoplamiento de cepillos intercambiable). | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio para equipos > 800 l/h, cerdas de pelo natural | 118 | 4.113-005.0    |   | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional.