

IVS 100/55 LP

Nuestro aspirador para uso industrial de gama superior IVS 100/55 Lp también aspira grandes volúmenes de escombros, y cuenta con un sistema de eliminación de residuos Longopac®, compresor de canal lateral de 5,5 kW y una fiable limpieza horizontal de filtro por vibración.



Made in Germany



Ref. de pedido

1.573-721.0

- Sistema de eliminación de residuos Longopac®
- Superficie de filtrado extragrande
- Enchufe inversor de polaridad

Características técnicas

Código EAN		4054278243139
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 60
Caudal de aire	l/s / m³/h	138 / 500
Vacío	mbar / kPa	240 / 24
Capacidad del depósito	l	100
Material del depósito		Acero inoxidable
Capacidad de absorción	kW	5,5
Tipo de aspirado		Eléctrica
Superficie de filtrado	m²	2,2
Ancho nominal de la conexión		DN 70
Ancho nominal de los accesorios		DN 70 / DN 50
Nivel de presión acústica	dB/A	77
Peso sin accesorios	kg	158
Peso con embalaje incluido	kg	170,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1202 × 771 × 1470

Equipamiento

Accesorios incluidos en el equipo de serie	no
Vaciado del depósito	Longopac®

- Includido en el equipo de serie.



Sistema de eliminación de residuos seguro Longopac®

- Permite una eliminación de residuos sin polvo, por lo que protege la salud.
- Para recoger y eliminar por separado una gran variedad de material aspirado.
- Disponible opcionalmente en una versión biodegradable muy sostenible.

Compresor de canal lateral sin desgaste

- Con aspiración de 5,5 kW y arranque suave para grandes cantidades de polvo y sólidos.
- Para una elevada potencia de aspiración y al menos 20 000 horas de vida útil.
- Adecuada para su uso en operaciones de varios turnos y/o con varios puntos de aspiración.

Limpieza manual del filtro IVS

- Manejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente.
- Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento.
- Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la fuerza empleada.



ACCESORIOS PARA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



		Ref. de pedido	Descripción	
SOPORTES DE VACIADO				
Bolsas de vaciado				
Disposal bag Longopac PE biodegradable	1	9.990-260.0		■
Bolsa colectora Longopac PE Ø 357 mm 60 l 4x	2	6.907-506.0	Bolsa continua Longopac de 22 metros de longitud para el sistema de eliminación de residuos Longopac®.	■
FILTROS				
Filtros de bolsa/de estrella				
Filtro de estrella PE/PTFE M 2,2m²	3	6.907-651.0		□
OTROS ACCESORIOS				
Soporte para accesorios universal	4	9.989-789.0	Soporte de accesorios universal para guardar los tubos de aspiración de manera fácil y directa en aspiradores industriales de las líneas de productos IVC, IVM e IVS de Kärcher.	□
Mando a distancia IVS	5	2.273-001.0	Mando a distancia para el control de equipos IVS a hasta 30 m de distancia.	□
ASAS				
Codo aluminio 45° DN50	6	9.989-547.0	Asa con curvatura de 45°. De aluminio, DN 50.	□
Empuñadura acero inoxidable AISI 304	7	9.989-896.0		□
	8	9.989-897.0		□
Empuñadura recto acero inoxidable AISI 3	9	9.989-898.0		□
	10	9.989-899.0		□
Asa de sujeción carbono DN-F40	11	9.989-916.0		□
Asa de sujeción carbono DN-F50	12	9.989-917.0		□
Asa de sujeción carbono 110° DN-F40	13	9.989-918.0		□
Asa de sujeción carbono 110° DN-F50	14	9.989-919.0		□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.


ACCESORIOS PARA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ASAS				
Asa DN50	15	9.977-678.0	Asa electroconductora y curvada 45° de acero inoxidable. Cono interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Asa DN 70	16	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Asa de acero inoxidable DN50	17	9.988-111.0	Asa curva y electroconductora de acero inoxidable. Ángulo de 45°, cono interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubo de aspiración de carbono 1500 mm DN40	18	9.989-552.0	Tubo de prolongación muy ligero de carbono, electroconductor, DN 40. Longitud: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de carbono 1500 mm DN50	19	9.989-553.0	Tubo de prolongación electroconductor muy ligero, de carbono. Cono interior DN 50, 1500 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración acero inoxidable AISI	20	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	21	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración carbono 1500 mm DN-F4	22	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración carbono 1500 mm DN-F5	23	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración aluminio temperatura	24	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	25	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	26	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	27	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	28	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.




ACCESORIOS PARA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Ref. de pedido	Descripción	
TUBOS DE ASPIRACIÓN			
Tubo de aspiración aluminio temperatura	29 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración 850 mm DN 50	30 9.977-531.0	Tubo de prolongación de acero de 850 mm. Electroconductor y con cono interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración 850 mm DN 70	31 9.981-910.0	Tubo de prolongación electroconductor, cono interior DN 70, longitud total 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de aluminio 1500 mm DN40	32 9.989-038.0	Tubo de prolongación de acero inoxidable, electroconductor, DN 50. Longitud: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de aluminio 1500 mm DN50	33 9.989-035.0	Tubo de aspiración electroconductor (1500 mm) de acero inoxidable con un diámetro de 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de acero inoxidable 850 mm DN40	34 9.989-039.0	Tubo de prolongación de acero inoxidable, electroconductor, DN 40. Longitud: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de acero inoxidable 850 mm DN50	35 9.988-114.0	Tubo de prolongación electroconductor de acero inoxidable. Cono interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTADORES / PIEZAS REDUCTORAS / DISTRIBUIDORES			
Adaptador - Accesorio			
Adaptador de accesorios de DN50 a DN51	36 9.989-603.0	Adaptador de acero para conectar DN 50 a DN 51. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptador de accesorios de DN51 a DN50	37 9.989-601.0	Adaptador de acero para conectar DN 51 a DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptador de accesorios de DN50 a DN61	38 9.989-602.0	Adaptador de acero para conectar DN 50 a DN 61. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptador Accesorio de DN61 a DN50	39 9.989-604.0	Adaptador de acero para conectar DN 61 a DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Piezas reductoras / ampliaciones			
Reducción acero inoxidable AISI 304	40 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Reducción DN 70 a DN 50	41 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducción DN 70 a DN 40	42 9.989-690.0	Reductor electroconductor de acero para reducir de DN 70 a DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Ref. de pedido	Descripción	
ADAPTADORES / PIEZAS REDUCTORAS / DISTRIBUIDORES			
Piezas reductoras / ampliaciones			
Reducción DN 50 a DN 40	43 9.981-231.0	Reductor de DN 50 a DN 40. Material: Acero. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Reducción de acero inoxidable DN 70 a DN 50	44 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducción de acero inoxidable DN 70 a DN 40	45 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Expansores			
Ampliación DN50 a DN 70	46 9.981-921.0	Reductor de cono exterior DN 50 a cono interior DN 70. Material: Acero. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Distribuidores			
Distribuidor acero inoxidable AISI 304 DN70 a DN50	47 9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Distribuidor acero inoxidable AISI 304	48 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Distribuidor en forma de Y de DN 70 a DN 50	49 9.989-611.0	Distribuidor electroconductor de acero, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
MANGUERAS			
PVC			
Manguera PVC DN40 3 m	50 9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN40 5 m	51 9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN50 3 m	52 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN50 5 m	53 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN50 3 m	54 9.989-615.0	Manguera de PVC electroconductor, DN 50. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN50 5 m	55 9.989-616.0	Manguera de PVC electroconductor, DN 50. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	56 9.989-634.0	Manguera de PVC sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductor y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



54-55, 57-58



56, 59




60-63



64-65, 67-68



66, 69



70-71

	Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS			
PVC			
Manguera PVC DN70 3 m	57 9.989-635.0	Manguera de PVC electroconductora, DN 70. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN70 5 m	58 9.989-643.0	Manguera de PVC, DN 70. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN 70 de 15 m sin elementos de conexión	59 9.989-636.0	Manguera de PVC sin elemento de conexión, DN 70. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA			
Manguera EVA DN40 3 m	60 9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN40 5 m	61 9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN50 3 m	62 9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN50 5 m	63 9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN50 3 m	64 9.988-090.0	Manguera electroconductora con DN50. Apta para temperaturas de hasta 65 °C, longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN50 5 m	65 9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	66 9.989-631.0	Manguera de EVA sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN70 3 m	67 9.989-613.0	Manguera de EVA electroconductora, DN 70. Resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN70 5 m	68 9.989-624.0	Manguera de EVA electroconductora, DN 70. Resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN 70 de 15 m sin elementos de conexión	69 9.989-632.0	Manguera de EVA sin elemento de conexión, DN 70. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Kits de montaje de manguera			
Kit de montaje de manguera DN 50	70 9.989-628.0	Juego de conectores de mangueras de varias piezas, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.



ACCESORIOS PARA IVS 100/55 LP
1.573-721.0



	Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS			
Kits de montaje de manguera			
Kit de montaje de manguera DN 70	71 9.989-629.0	Juego de conectores de mangueras de varias piezas, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Manguera conexión juego DN40	72 9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Manguera conexión juego DN50	73 9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU			
Manguera PU DN40 3 m	74 9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN40 5 m	75 9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN50 3 m	76 9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN50 5 m	77 9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PU FDA DN40 3 m	78 9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PU FDA DN40 5 m	79 9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PU FDA DN40 15 m	80 9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PU FDA DN50 3 m	81 9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PU FDA DN50 5 m	82 9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PU FDA DN50 15 m	83 9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN50 3 m	84 9.989-619.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.




ACCESORIOS PARA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS			
PU			
Manguera PU DN50 5 m	85 9.989-620.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	86 9.989-638.0	Manguera de poliuretano sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN70 3 m	87 9.989-644.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 70. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN70 5 m	88 9.989-645.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 70. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN 70 de 15 m sin elementos de conexión	89 9.989-639.0	Manguera de poliuretano sin elemento de conexión, DN 70. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Manguera ME DN40 3 m	90 9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Manguera ME DN40 5 m	91 9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Manguera sin conexión ME DN40 15 m	92 9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Manguera ME DN50 3 m	93 9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Manguera ME DN50 5 m	94 9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Manguera sin conexión ME DN50 15 m	95 9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
BOQUILLAS			
Boquillas estándar			
Estándar boquilla silicona FDA blue DN-F	96 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Estándar boquilla silicona FDA green DN-	97 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Estándar boquilla silicona FDA red DN-F4	98 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 LP 1.573-721.0




	Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS			
Boquillas estándar			
Estándar boquilla silicona FDA transparente	99 9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Estándar boquilla silicona FDA white DN-	100 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Estándar boquilla silicona FDA yellow DN	101 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Estándar boquilla silicona FDA blue DN-F	102 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Estándar boquilla silicona FDA green DN-	103 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Estándar boquilla silicona FDA red DN-F5	104 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Estándar boquilla silicona FDA transparente	105 9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Estándar boquilla silicona FDA white DN-	106 9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Estándar boquilla silicona FDA yellow DN	107 9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de PVC DN50	108 9.989-673.0	Boquilla estándar electroconductora de PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de PVC DN70	109 9.989-676.0	Boquilla estándar electroconductora de PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de silicona DN 40	110 9.988-401.0	Boquilla estándar elástica de silicona, cono interior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de silicona DN 50	111 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de silicona DN70	112 9.989-672.0	Boquilla estándar electroconductora de silicona. DN 70.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.


ACCESORIOS PARA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



113




114-115




116



117



118



119-120



121-122



123-124



125

	Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS			
Boquillas estándar			
Boquilla estándar goma recortable DN 50	113	9.989-675.0	Boquilla estándar electroconductora de goma fácil de cortar. DN 50. <input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de aluminio DN50	114	9.980-749.0	Boquilla inclinada de aluminio anodizado, electroconductora, DN 50. <input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de aluminio DN70	115	9.989-663.0	Boquilla estándar de aluminio. Electroconductora. DN 70. <input type="checkbox"/>
Boquillas estándar plegables			
Boquilla estándar flexible PVC DN50	116	9.981-421.0	Boquilla redonda flexible electroconductora de acero galvanizado, DN 50, con boca de goma DN 30. <input type="checkbox"/>
Boquilla estándar flexible PVC DN 70	117	9.981-422.0	Boquilla estándar flexible electroconductora, DN 70, con boca de goma. <input type="checkbox"/>
Boquilla estándar flexible acodada 90° PP DN50	118	9.981-430.0	Boquilla acodada flexible, electroconductora, DN 50, longitud: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Boquillas para suelos			
Suelo boquilla acero inoxidable AISI 316	119	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Suelo boquilla silicona AISI 316L blue	120	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor boquilla acero inoxidable AISI 316	121	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	122	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
	123	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	124	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
	125	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	126	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



127-128



129-130



131-132



133



136



137



138-139



140-141

	Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS			
Boquillas para suelos			
Floor boquilla acero inoxidable AISI 316	127	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	128	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
	129	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	130	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor boquilla acero inoxidable AISI 304	131	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	132	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor boquilla acero inoxidable 400 mm D	133	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	134	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor boquilla aluminio 400 mm DN-F40	135	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor boquilla aluminio 400 mm DN-F50	136	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos de aluminio 200 mm DN50	137	9.981-426.0 Boquilla para suelos, DN 50, con ancho de aspiración de 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos de aluminio 370 mm DN50	138	9.989-664.0 Boquilla para suelos. 370 mm, de aluminio. Electroconductora. DN 50.	<input type="checkbox"/>
	139	9.987-612.0 Boquilla multiuso para suelos electroconductora. 370 mm de ancho, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos de aluminio 500 mm DN50	140	9.989-684.0 Boquilla para suelos, 500 mm, de aluminio. Electroconductora. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.


ACCESORIOS PARA IVS 100/55 LP 1.573-721.0




140-141




142



144-145



146-147



148



149



150-152



153



154-155

		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para suelos				
Boquilla para suelos de aluminio 500 mm DN50	141	9.981-925.0	Boquilla para suelos con ancho de aspiración de 500 mm y unión giratoria. DN 50, electroconductora.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos de acero inoxidable el 370 mm DN 50	142	9.988-115.0	Boquilla para suelos (370 mm) de acero inoxidable, electroconductora, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos tiras de goma resis. al aceite. 220 mm	143	9.981-923.0	Labio de goma con listón de plástico para boquilla para suelos, 220 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos tiras de goma 370 mm	144	9.981-914.0	Labio de goma con listón de perfil para boquilla para suelos, 370 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos tiras de goma 500 mm	145	9.981-915.0	Labio de goma resistente al aceite con listón de perfil para boquilla para suelos, 500 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos con listón de cepillos el. 370 mm	146	9.984-939.0	Labio de goma electroconductor para boquilla para suelos, 370 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos con listón de cepillos 500 mm	147	9.980-764.0	Juego de listones de cepillos para boquilla para suelos 500 mm, con listón de perfil.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para ranuras				
Boquilla para ranuras PP 15 mm × 145 mm DN 50	148	9.988-117.0	Electroconductora, boquilla de ranuras multiuso plana de plástico, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras PP 22 mm × 175 mm DN50	149	9.981-482.0	Boquilla para ranuras, de PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras 18 mm × 120 mm DN50	150	9.981-442.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 17 milímetros.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras 25 mm × 120 mm DN50	151	9.981-465.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 25 milímetros.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras 28 mm × 120 mm DN 70	152	9.981-444.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 70, con ancho de ranura de 30 milímetros.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras de acero inoxidable 22 mm × 220 mm DN 50	153	9.988-123.0	Boquilla para ranuras de acero inoxidable, DN 42, apta para el contacto con alimentos.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para ranuras plegables				
Boquilla para juntas boquilla se puede d	154	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



154-155



156



157, 159



158



160-161



162-163



164-165



166-167



168-169

	Ref. de pedido	Descripción		
BOQUILLAS				
Boquillas para ranuras plegables				
Estándar boquilla se puede doblar Siliko	155	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>	
Boquilla para ranuras flexible de silicona 65 mm DN 50	156	9.988-403.0	Boquilla para ranuras flexible, de silicona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras flexible 11 mm x 58 mm DN 40	157	9.989-681.0	Boquilla para ranuras electroconductora y flexible, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras flexible 12 mm x 45 mm DN50	158	9.981-424.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 13 milímetros.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras flexible 20 mm x 45 mm DN50	159	9.981-425.0	Boquilla para ranuras flexible y electroconductora de acero galvanizado con ancho de ranura de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para superficies				
Goma boquilla silicona FDA blue DN-F40	160	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>	
Estándar boquilla silicona FDA blue DN-F	161	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>	
	162	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>	
	163	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>	
	164	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>	
	165	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>	
	166	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>	
	167	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>	
	168	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>	

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Ref. de pedido	Descripción		
BOQUILLAS				
Boquillas para superficies				
Estándar boquilla silicona FDA blue DN-F	169	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>	
	170	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>	
	171	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
Boquilla de silicona para superficies 120 mm DN50	172	9.988-119.0	Electroconductora, boquilla de goma, angular, DN 50, apta para el contacto con alimentos.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de aluminio para superficies 150 mm DN50	173	9.989-665.0	Boquilla para superficies, 150 mm, de aluminio. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para líquidos				
Boquillas para líquidos 900 mm DN50	174	9.981-427.0	Boquilla de bypass, DN 50, longitud total: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para perforaciones				
Boquilla para agujeros ciegos DN 40	175	9.989-671.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para agujeros ciegos acodada 60° DN 40	176	9.989-669.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° DN 40	177	9.989-667.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° 200 mm prolongación DN 40	178	9.989-670.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40.	<input type="checkbox"/>
CEPILLOS				
Cepillos estándar				
Cepillo estándar 40 mm DN50	179	9.981-432.0	Boquilla de cepillo plana DN 50.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de pincel				
Pincel FDA blue ø 75 mm DN-F40	180	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Pincel FDA blue ø 75 mm DN-F50	181	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Pincel FDA green ø 75 mm DN-F40	182	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 LP 1.573-721.0



182-183



184-185



186-187



188-189



190



191



192-195



196-197

	Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS			
Cepillos de pincel			
Pincel FDA green ø 75 mm DN-F50	183	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Pincel FDA red ø 75 mm DN-F40	184	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Pincel FDA red ø 75 mm DN-F50	185	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Pincel FDA white ø 75 mm DN-F40	186	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Pincel FDA white ø 75 mm DN-F50	187	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Pincel FDA yellow ø 75 mm DN-F40	188	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Pincel FDA yellow ø 75 mm DN-F50	189	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Cepillo de pincel Ø 82 mm DN50	190	9.989-608.0 Cepillo de pincel electroconductor con 82 mm de diámetro. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Cepillos para superficies			
Cepillo para superficies, 300 mm DN50	191	9.981-912.0 Boquilla de suelos de 300 mm con conexión 45° con tornillo en estrella, cerdas de crin.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de cilindro			
Cilindro cepillo ø 100 mm F-DN40	192	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cilindro cepillo ø 200 mm F-DN40	193	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cilindro cepillo ø 100 mm F-DN50	194	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cilindro cepillo ø 200 mm F-DN50	195	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
KITS DE ACCESORIOS			
Sustancias sólidas / polvo			
Juego constructivo horno limpieza DN50	196	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.