


BP 5.000 GARDEN

La duradera y potente bomba de jardín BP 5.000 Garden ofrece un riego de jardines razonable ecológica y económicamente con agua procedente de fuentes alternativas, como cisternas o bidones.



Ref. de pedido

1.645-710.0

- Conexión y desconexión cómodas sin necesidad de agacharse gracias al práctico interruptor de pedal
- Cómoda asa de transporte para su uso móvil
- Conexión de la bomba sin necesidad de herramientas gracias al empalme de conexión optimizado

Características técnicas

Código EAN		4054278915920
Máx. potencia del motor	W	650
Caudal máx.	l/h	< 5000
Altura de impulsión	m	máx. 40
Presión	bar	máx. 4
Altura de aspiración	m	8
Temperatura de transporte	°C	máx. 35
Rosca de empalme		G1
Cable de conexión	m	1,5
Tensión	V	230 - 240
Frecuencia	Hz	50
Peso sin accesorios	kg	6,8
Peso con embalaje incluido	kg	7,9
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	372 × 186 × 231

Equipamiento

Empalme de conexión optimizado	■
Adaptador de conexión PerfectConnect para bombas G1	■
Interruptor de pedal cómodo	■
Boca de llenado separada	■
Válvula de desagüe de agua	■
Asa de transporte ergonómica	■

■ Incluido en el equipo de serie.



5
AÑOS
EXTENSIÓN
DE GARANTÍA*

EXTENSIÓN DE GARANTÍA
REGÍSTRATE EN
WWW.KARCHER.ES

Robusto y de larga vida útil

- Kärcher ofrece una prolongación de la garantía de cinco años.



Interruptor de pedal cómodo

- Conexión y desconexión cómodas, sin que sufra la espalda.



Aspiración óptima

- La bomba de calidad aspira sin problemas agua de 8 m de profundidad, p. ej., de una cisterna.

ACCESORIOS PARA BP 5.000 GARDEN

1.645-710.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ADAPTADORES / CONECTORES				
Adaptador conexión	1	6.997-473.0	Con ayuda del adaptador de conexión para bombas se puede conectar de forma rápida y segura una bomba con rosca interior a una conexión de agua.	■
Adaptador de conexión de dos vías para bombas, G1	2	6.997-474.0	Con ayuda del adaptador de conexión de dos vías se puede conectar de forma rápida y segura una bomba con rosca interior a dos conexiones de agua.	■
Elemento de conexión para manguera de aspiración y de riego de 1" + 3/4"	3	2.997-113.0	Con el elemento de conexión puede instalarse una manguera de aspiración o de riego en los lados de presión y de aspiración de una bomba. El sistema de estanqueidad PerfectConnect garantiza un sellado perfecto.	□
Adaptador de conexión para bombas (axial/radial), G1	4	2.997-120.0	El adaptador de conexión para bombas PerfectConnect (axial/radial) conecta las bombas de Kärcher con rosca interior G1 a las conexiones de agua y accesorios de otros proveedores, así como a accesorios más antiguos de Kärcher.	□
Pieza de conexión de bomba, incluye válvula de retención, pequeña	5	6.997-359.0	Empalme de las mangueras a la bomba resistente al vacío. Incluye rosca giratoria, abrazadera, junta plana y válvula de retención. Para bombas con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm) y mangueras de 3/4" y 1".	□
Set de adaptador de conexión, Básico	6	6.997-358.0	Para acoplar mangueras de agua con acoplamientos de rosca de 1/2"(12,7 mm) a bombas con acoplamientos de rosca de G1"(33,3 mm).	□
Juego de empalmes, superior	7	6.997-340.0	Para acoplar mangueras de agua con acoplamientos de rosca de 3/4"(19 mm) a bombas con acoplamientos de rosca de G1"(33,3 mm). Para un caudal de agua más elevado.	□
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Kit de aspiración 3,5 m	8	2.997-110.0	Listo para conectar y resistente al vacío: el kit de aspiración, con manguera de aspiración de 3,5 m, filtro de aspiración, válvula antirretorno y sistema de estanqueidad PerfectConnect. Ideal para bombas de jardín y para la alimentación de agua del hogar.	□
Kit de aspiración 7,0 m	9	2.997-111.0	Kit de aspiración ideal para bombas de jardín y para la alimentación de agua del hogar. Incluye manguera de aspiración de 7 m lista para conectar y resistente al vacío, con filtro de aspiración, válvula antirretorno y sistema de estanqueidad PerfectConnect.	□
FILTROS				
Filtro previo de bomba grande	10	2.997-210.0	el filtro previo de bomba protege las bombas de jardín, las bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar y las centrales de abastecimiento contra las partículas gruesas y la arena. Con sistema de estanqueidad PerfectConnect para una hermetización fiable.	□
Filtro previo de bomba, pequeño	11	2.997-211.0	Filtro previo pequeño, gran efecto: el filtro previo de bomba protege las bombas de jardín, las bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar y las centrales de abastecimiento contra las partículas gruesas y la arena. Con sistema de estanqueidad PerfectConnect.	□
Filtro de aspiración con bloqueo antirretorno, básico, 3/4"	12	6.997-345.0	Para conectar a las mangueras de aspiración de suministro por metros. El bloqueo anti-retorno reduce la duración hasta el nuevo ciclo de aspiración. Con abrazadera.	□
Filtro de aspiración con bloqueo antirretorno, básico, 1"	13	6.997-342.0		□
Filtro de aspiración con bloqueo antirretorno, superior	14	6.997-341.0	Robusta construcción de metal y plástico. Para acoplar a las mangueras de aspiración de suministro por metros. El bloqueo anti-retorno reduce la duración hasta el nuevo ciclo de aspiración. Con abrazadera.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.

ACCESORIOS PARA BP 5.000 GARDEN 1.645-710.0



	Ref. de pedido	Descripción		
OTROS ACCESORIOS				
Protección contra funcionamiento en seco *tipo E (CEE7/5)	15	6.997-546.0	La protección contra funcionamiento en seco evita daños en las bombas de jardín, las bombas sumergibles y bombas de agua domésticas. Si no fluye agua por la bomba, tiene lugar una desconexión automática.	<input type="checkbox"/>
Interruptor de presión electrónico con protección contra funcionamiento en seco *tipo E (CEE7/5)	16	6.997-549.0	El interruptor de presión electrónico conecta y desconecta automáticamente la bomba en función de las necesidades de agua. Una protección adicional contra funcionamiento en seco evita daños en la bomba al desconectarla automáticamente cuando no fluye agua por ella.	<input type="checkbox"/>
Seguro contra funcionamiento	17	6.997-355.0	En caso de no circular agua por la bomba, el seguro contra funcionamiento en seco la protege contra daños, desconectándola automáticamente. Con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm). Especialmente adecuado para centrales de abastecimiento de agua para hogares.	<input type="checkbox"/>
Presostato electrónico con seguro contra funcionamiento en seco	18	6.997-357.0	Ideal para transformar la bomba de riego del jardín en una bomba automática para la alimentación de agua del hogar. La bomba se conecta y desconecta automáticamente en función de la cantidad de agua que se necesite. En caso de no circular agua por la bomba, el seguro contra funcionamiento en seco la protege contra daños, desconectándola automáticamente. Con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.