



Carro portamangueras HT 3.420 Kit 1/2 in

Carro portamangueras con horquilla de desplazamiento de altura regulable, casquillo roscado de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.



1 1 conector de mangueras estándar con Aqua Stop

3 3 conectores de mangueras estándar

2 Manguera de 20 m PrimoFlex® 1/2"

4 Ya montado



Carro portamangueras HT 3.420 Kit 1/2 in

Características técnicas

Ref. de pedido		2.645-166.0
Código EAN		4039784523456
Diámetro/longitud de manguera	m	máx. 20 (1/2") /
Presión de estallido	bar	24
Peso	kg	5,35
Peso con embalaje incluido	kg	4,85
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	390 × 450 × 700

-- Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.

Equipamiento

Chorro de cono	■
Neblina de pulverización	-
Chorro plano horizontal	-
Chorro de riego por goteo	-
Chorro concentrado	■
Aspersor	-
Chorro plano vertical	-

Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.