



Carro portamangueras HT 3.400

Carro portamangueras con horquilla de desplazamiento ajustable en altura, casquillo roscado de conexión inclinado, manivela de giro libre e innovadora función de plegado para ahorrar espacio. Ya montado.

1 Ya montado

2 Manivela libre

- Enrollamiento y desenrollamiento sencillos de la manguera.

3 Ruedas grandes

- Para una mayor movilidad.

4 Asa ajustable en altura



Carro portamangueras HT 3.400

Características técnicas

| | | |
|-------------------------------|----|-----------------|
| Ref. de pedido | | 2.645-180.0 |
| Código EAN | | 4039784577602 |
| Peso | kg | 2,32 |
| Peso con embalaje incluido | kg | 2,37 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm | 390 × 450 × 700 |

Equipamiento

| | |
|---------------------------|---|
| Chorro de cono | - |
| Neblina de pulverización | - |
| Chorro plano horizontal | - |
| Chorro de riego por goteo | - |
| Chorro concentrado | - |
| Aspersor | - |
| Chorro plano vertical | - |

CARRO PORTAMANGUERAS HT 3.400 2.645-180.0



| Mangueras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m | 1 | 2.645-138.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Conectores y adaptadores de grifo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conector universal c/aquastop | 2 | 2.645-192.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador G3/4 a G1/2 reductor | 3 | 2.645-006.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sistemas de conexión flexibles para cualquier exigencia Cuando se está regando y algo falla, casi siempre se trata de la conexión al grifo o los empalmes de las mangueras. Por esta razón, KÄRCHER ofrece una gama completa de accesorios específicos para conectar y desconectar las mangueras, así como para reparar los elementos de conexión. Las conexiones de manguera universales patentadas son compatibles con los tres diámetros de manguera más utilizados en el mercado, así como los principales sistemas de conexión del mercado. | <input type="checkbox"/> |
| Conector universal | 4 | 2.645-191.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo | <input type="checkbox"/> |
| Boquillas y lanzas de riego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistola pulverizadora multifunción | 5 | 2.645-266.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | La pistola de riego multifunción sencilla con tres patrones de pulverización: aspensor, chorro concentrado y de cono. Gracias al mecanismo de disparo bloqueable, es ideal para el riego permanente de las plantas más diversas. | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional.