

IVR-B 30/15

Potente aspirador auxiliar compacto IVR-B 30/15 con depósito colector de acero inoxidable y compresor de canal lateral. Uso versátil. Ideal para restos de troquelado, virutas o polvos gruesos.



Made in Germany



Ref. de pedido

9.989-416.0

- Construcción de escasa altura
- Filtros de cartucho
- Depósito de acero inoxidable

Características técnicas

Código EAN		4054278695105
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Caudal de aire	l/s / m³/h	58 / 210
Vacío	mbar / kPa	200 / 20
Capacidad del depósito	l	30
Capacidad de absorción	kW	1,5
Tipo de aspirado		Eléctrica
Superficie de filtrado	m²	1
Ancho nominal de la conexión		DN 50
Ancho nominal de los accesorios		DN 50 / DN 40
Nivel de presión acústica	dB/A	77
Peso sin accesorios	kg	53
Peso con embalaje incluido	kg	57
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	810 × 575 × 520

Equipamiento

Vaciado del depósito

- Incluido en el equipo de serie.

Bastidor



Dimensiones compactas

- Su tamaño reducido permite diferentes posibilidades de uso.
- Fácil de guardar y colocar entre las máquinas de producción o encima o debajo de ellas.
- El potente compresor de canal lateral permite múltiples aplicaciones.

Depósito colector de acero inoxidable independiente

- El depósito colector puede levantarse de la placa del suelo del equipo.
- Los clips de seguridad de la tapa permiten un transporte seguro.

Compresor de canal lateral sin desgaste

- Equipo compacto con una potencia de absorción de 1,5 kW para aspirar sólidos.
- Para una elevada potencia de aspiración y al menos 20 000 horas de vida útil.
- Óptimo para el uso móvil en operaciones de varios turnos.

ACCESORIOS PARA IVR-B 30/15

9.989-416.0



		Ref. de pedido	Descripción	
OTROS ACCESORIOS				
JDM para ruedas	1	9.986-099.0	Ruedas funcionales para el montaje en aspirador auxiliar. Para el uso de IVR-B en aplicación móvil.	<input type="checkbox"/>
ASAS				
Codo aluminio 45° DN40	2	9.989-544.0	Asa de aluminio curva 45°, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Codo aluminio 45° DN50	3	9.989-547.0	Asa con curvatura de 45°. De aluminio, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Asa DN 40	4	9.977-679.0	Asa curvada 45° y electroconductora de acero inoxidable. Cono interior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Asa DN50	5	9.977-678.0	Asa electroconductora y curvada 45° de acero inoxidable. Cono interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Asa de acero inoxidable DN40	6	9.989-036.0	Asa curva y electroconductora de acero inoxidable. Ángulo de 45°, cono interior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Asa de acero inoxidable DN50	7	9.988-111.0	Asa curva y electroconductora de acero inoxidable. Ángulo de 45°, cono interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubo de aspiración de carbono 1500 mm DN40	8	9.989-552.0	Tubo de prolongación muy ligero de carbono, electroconductor, DN 40. Longitud: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de carbono 1500 mm DN50	9	9.989-553.0	Tubo de prolongación electroconductor muy ligero, de carbono. Cono interior DN 50, 1500 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración 850 mm DN 40	10	9.977-525.0	Tubo de prolongación de acero, electroconductor, DN 40. Longitud: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración 850 mm DN 50	11	9.977-531.0	Tubo de prolongación de acero de 850 mm. Electroconductor y con cono interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de aluminio 1500 mm DN40	12	9.989-038.0	Tubo de prolongación de acero inoxidable, electroconductor, DN 50. Longitud: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de aluminio 1500 mm DN50	13	9.989-035.0	Tubo de aspiración electroconductor (1500 mm) de acero inoxidable con un diámetro de 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo de aspiración de acero inoxidable 850 mm DN40	14	9.989-039.0	Tubo de prolongación de acero inoxidable, electroconductor, DN 40. Longitud: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-B 30/15

9.989-416.0



		Ref. de pedido	Descripción	
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubo de aspiración de acero inoxidable 850 mm DN50	15	9.988-114.0	Tubo de prolongación electroconductor de acero inoxidable. Cono interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTADORES / PIEZAS REDUCTORAS / DISTRIBUIDORES				
Adaptador - Accesorio				
Adaptador de accesorios de DN50 a DN51	16	9.989-603.0	Adaptador de acero para conectar DN 50 a DN 51. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptador de accesorios de DN51 a DN50	17	9.989-601.0	Adaptador de acero para conectar DN 51 a DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptador de accesorios de DN50 a DN61	18	9.989-602.0	Adaptador de acero para conectar DN 50 a DN 61. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptador Accesorio de DN61 a DN50	19	9.989-604.0	Adaptador de acero para conectar DN 61 a DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Piezas reductoras / ampliaciones				
Reducción DN 50 a DN 40	20	9.981-231.0	Reductor de DN 50 a DN 40. Material: Acero. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Expansores				
Ampliación DN50 a DN 70	21	9.981-921.0	Reductor de cono exterior DN 50 a cono interior DN 70. Material: Acero. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Distribuidores				
Distribuidor en forma de Y de DN50 a DN40	22	9.981-149.0	Distribuidor, electroconductor, de acero, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
MANGUERAS				
PVC				
Manguera PVC DN40 3 m	23	9.989-647.0	Manguera de PVC, DN 40. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C y electroconductora. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN40 5 m	24	9.989-614.0	Manguera de PVC electroconductora, DN 40. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN 40 de 15 m sin elementos de conexión	25	9.989-633.0	Manguera de PVC sin elemento de conexión, DN 40. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN50 3 m	26	9.989-615.0	Manguera de PVC electroconductora, DN 50. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN50 5 m	27	9.989-616.0	Manguera de PVC electroconductora, DN 50. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PVC DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	28	9.989-634.0	Manguera de PVC sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-B 30/15

9.989-416.0



29-30, 32-33




31, 34



35



36-37, 39-40



38, 41



42-43, 46

	Ref. de pedido	Descripción		
MANGUERAS				
EVA				
Manguera EVA DN40 3 m	29	9.988-088.0	Manguera electroconductora con DN 40. Apta para temperaturas de hasta 65 °C, longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN40 5 m	30	9.988-089.0	Manguera electroconductora de cinco metros de longitud con DN 40. Apta para temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN 40 de 15 m sin elementos de conexión	31	9.989-630.0	Manguera de EVA sin elemento de conexión, DN 40. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN50 3 m	32	9.988-090.0	Manguera electroconductora con DN50. Apta para temperaturas de hasta 65 °C, longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN50 5 m	33	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Manguera EVA DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	34	9.989-631.0	Manguera de EVA sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Kits de montaje de manguera				
Kit de montaje de manguera DN 50	35	9.989-628.0	Juego de conectores de mangueras de varias piezas, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Manguera PU DN40 3 m	36	9.989-617.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN40 5 m	37	9.989-618.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN 40 de 15 m sin elementos de conexión	38	9.989-637.0	Manguera de poliuretano sin elemento de conexión, DN 40. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN50 3 m	39	9.989-619.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN50 5 m	40	9.989-620.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PU DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	41	9.989-638.0	Manguera de poliuretano sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Manguera ME-PU DN40 3 m	42	9.989-621.0	Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-B 30/15

9.989-416.0



42-43, 46



25, 28, 44



47



48-49



50-51



52-53



54-55



56

	Ref. de pedido	Descripción		
MANGUERAS				
ME-PU				
Manguera de metal y poliuretano DN40 5 m	43	9.989-622.0	Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera ME-PU DN 40 de 15 m sin elementos de conexión	44	9.989-640.0	Manguera de metal y poliuretano, electroconductora y resistente al aceite sin elemento de conexión, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera ME-PU DN50 3 m	45	9.989-623.0	Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera ME-PU DN50 5 m	46	9.989-625.0	Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera ME-PU DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	47	9.989-641.0	Manguera de metal y poliuretano, electroconductora y resistente al aceite sin elemento de conexión, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 15 m.	<input type="checkbox"/>
BOQUILLAS				
Boquillas estándar				
Boquilla estándar de PVC DN40	48	9.989-674.0	Boquilla estándar electroconductora de PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de PVC DN50	49	9.989-673.0	Boquilla estándar electroconductora de PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de silicona DN 40	50	9.988-401.0	Boquilla estándar elástica de silicona, cono interior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de silicona DN 50	51	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de goma recortable DN 40	52	9.989-677.0	Boquilla estándar electroconductora de goma fácil de cortar. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar goma recortable DN 50	53	9.989-675.0	Boquilla estándar electroconductora de goma fácil de cortar. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de aluminio DN40	54	9.980-748.0	Boquilla inclinada de aluminio anodizado, electroconductora, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar de aluminio DN50	55	9.980-749.0	Boquilla inclinada de aluminio anodizado, electroconductora, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquillas estándar plegables				
Boquilla estándar flexible PVC DN40	56	9.981-420.0	Boquilla redonda flexible electroconductora de acero galvanizado, con boca de goma DN 30.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-B 30/15

9.989-416.0



57



58-59



60, 63-64




61, 67



62



65-66



68



70-71

	Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS			
Boquillas estándar plegables			
Boquilla estándar flexible PVC DN50	57 9.981-421.0	Boquilla redonda flexible electroconductora de acero galvanizado, DN 50, con boca de goma DN 30.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar flexible acodada 90° PP DN 40	58 9.981-429.0	Boquilla acodada flexible, electroconductora, DN 40, longitud: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Boquilla estándar flexible acodada 90° PP DN50	59 9.981-430.0	Boquilla acodada flexible, electroconductora, DN 50, longitud: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para suelos			
Boquilla para suelos de aluminio 370 mm DN40	60 9.989-683.0	Boquilla para suelos, 370 mm, de aluminio. DN 40.	<input type="checkbox"/>
	61 9.989-682.0	Boquilla para suelos, 370 mm, de aluminio. Electroconductora. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos de aluminio 200 mm DN50	62 9.981-426.0	Boquilla para suelos, DN 50, con ancho de aspiración de 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos de aluminio 370 mm DN50	63 9.989-664.0	Boquilla para suelos. 370 mm, de aluminio. Electroconductora. DN 50.	<input type="checkbox"/>
	64 9.987-612.0	Boquilla multiuso para suelos electroconductora. 370 mm de ancho, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos de aluminio 500 mm DN50	65 9.989-684.0	Boquilla para suelos, 500 mm, de aluminio. Electroconductora. DN 50.	<input type="checkbox"/>
	66 9.981-925.0	Boquilla para suelos con ancho de aspiración de 500 mm y unión giratoria. DN 50, electroconductora.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos de acero inoxidable el. 370 mm DN 40	67 9.989-558.0	Boquilla multiuso para suelos (370 mm), electroconductora, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos de acero inoxidable el. 370 mm DN 50	68 9.988-115.0	Boquilla para suelos (370 mm) de acero inoxidable, electroconductora, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos tiras de goma resis. al aceite. 220 mm	69 9.981-923.0	Labio de goma con listón de plástico para boquilla para suelos, 220 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos tiras de goma 370 mm	70 9.981-914.0	Labio de goma con listón de perfil para boquilla para suelos, 370 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-B 30/15

9.989-416.0



70-71



72-73



74-75



76-77



78-81



82



83



84

	Ref. de pedido	Descripción		
BOQUILLAS				
Boquillas para suelos				
Boquilla para suelos tiras de goma 500 mm	71	9.981-915.0	Labio de goma resistente al aceite con listón de perfil para boquilla para suelos, 500 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos con listón de cepillos el. 370 mm	72	9.984-939.0	Labio de goma electroconductor para boquilla para suelos, 370 mm de ancho.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para suelos con listón de cepillos 500 mm	73	9.980-764.0	Juego de listones de cepillos para boquilla para suelos 500 mm, con listón de perfil.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para ranuras				
Boquilla para ranuras PP 15 mm × 145 mm DN 40	74	9.988-116.0	Electroconductora, boquilla de ranuras multiuso plana de plástico, DN 24.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras PP 15 mm × 145 mm DN 50	75	9.988-117.0	Electroconductora, boquilla de ranuras multiuso plana de plástico, DN 25.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras PP 19 mm × 160 mm DN 40	76	9.981-483.0	Boquilla para ranuras, de PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras PP 22 mm × 175 mm DN50	77	9.981-482.0	Boquilla para ranuras, de PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras 17 mm × 120 mm DN 40	78	9.989-680.0	Boquilla para ranuras electroconductora, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras 25 mm × 120 mm DN 40	79	9.989-678.0	Boquilla para ranuras electroconductora, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras 18 mm × 120 mm DN50	80	9.981-442.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 17 milímetros.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras 25 mm × 120 mm DN50	81	9.981-465.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 25 milímetros.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras de acero inoxidable 17 mm × 120 mm DN 40	82	9.989-193.0	Boquilla para ranuras, de acero inoxidable, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras de acero inoxidable 22 mm × 220 mm DN 50	83	9.988-123.0	Boquilla para ranuras de acero inoxidable, DN 42, apta para el contacto con alimentos.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para ranuras plegables				
Boquilla para ranuras flexible de silicona 65 mm DN 50	84	9.988-403.0	Boquilla para ranuras flexible, de silicona, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-B 30/15 9.989-416.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para ranuras plegables				
Boquilla para ranuras flexible 11 mm x 58 mm DN 40	85	9.989-681.0	Boquilla para ranuras electroconductora y flexible, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras flexible 20 mm x 45 mm DN40	86	9.981-423.0	Boquilla para ranuras flexible y electroconductora de acero galvanizado con ancho de ranura de 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras flexible 12 mm x 45 mm DN50	87	9.981-424.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 13 milímetros.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras flexible 20 mm x 45 mm DN50	88	9.981-425.0	Boquilla para ranuras flexible y electroconductora de acero galvanizado con ancho de ranura de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para superficies				
Boquilla de silicona para superficies 120 mm DN40	89	9.988-118.0	Electroconductora, boquilla de goma, angular, DN 40, apta para el contacto con alimentos.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de silicona para superficies 120 mm DN50	90	9.988-119.0	Electroconductora, boquilla de goma, angular, DN 50, apta para el contacto con alimentos.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de aluminio para superficies 150 mm DN 40	91	9.989-666.0	Boquilla para superficies, 150 mm, de aluminio. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de aluminio para superficies 150 mm DN50	92	9.989-665.0	Boquilla para superficies, 150 mm, de aluminio. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para perforaciones				
Boquilla para agujeros ciegos DN 40	93	9.989-671.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para agujeros ciegos acodada 60° DN 40	94	9.989-669.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° DN 40	95	9.989-667.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° 200 mm prolongación DN 40	96	9.989-670.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40.	<input type="checkbox"/>
CEPILLOS				
Cepillos estándar				
Cepillo estándar 40 mm DN 40	97	9.981-431.0	Boquilla de cepillo plana DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cepillo estándar 40 mm DN50	98	9.981-432.0	Boquilla de cepillo plana DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-B 30/15 9.989-416.0



	Ref. de pedido	Descripción		
CEPILLOS				
Cepillos de pincel				
Cepillo de pincel Ø 82 mm DN40	99	9.989-609.0	Cepillo de pincel electroconductor con 82 mm de diámetro. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de pincel Ø 82 mm DN50	100	9.989-608.0	Cepillo de pincel electroconductor con 82 mm de diámetro. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Cepillos para superficies				
Cepillo de polipropileno para superficies, 24 mm DN40	101	9.989-610.0	Cepillo electroconductor para superficies. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cepillo para superficies, 300 mm DN40	102	9.981-911.0	Boquilla de suelos de 300 mm con conexión 45° con tornillo en estrella, cerdas de crin.	<input type="checkbox"/>
Cepillo para superficies, 300 mm DN50	103	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
FILTROS PRELIMINARES				
Filtros preliminares				
Separador previo Ef sustancias sólidas 100 l DN 70	104	9.982-238.0	Estación de separación previa portátil con 110 l de volumen y tapa de vaciado.	<input type="checkbox"/>
Separador previo polvo 40 l DN40	105	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Separador previo polvo 60 l DN50	106	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Separador previo barril 200 l	107	9.989-685.0	Barril estándar normalizado conforme 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Tapas de filtro preliminar				
Tapa de separador previo Op líquidos ø 517 mm DN 70	108	9.981-666.0	Tapa de separador previo DN 70. Adecuada para depósitos de 517 mm de diámetro.	<input type="checkbox"/>
Tapa de separador previo Op líquidos ø 575 mm DN 70	109	9.981-662.0	Tapa de separador previo DN 70 para barril estándar de 200 litros (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Tapa de separador previo sustancias sólidas ø 517 mm DN 70	110	9.981-665.0	Tapa de separador previo DN 70. Adecuada para depósitos de 517 mm de diámetro.	<input type="checkbox"/>
Tapa de separador previo sustancias sólidas ø 575 mm DN 70	111	9.981-661.0	Tapa de separador previo DN 70 para barril estándar de 200 litros (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
KITS DE ACCESORIOS				
Sustancias sólidas / polvo				
Kit estándar sustancias sólidas / polvo DN 40	112	9.989-659.0	Para aspiradores industriales: juego de accesorios completo, DN 40. Apto para polvos y sustancias sólidas.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-B 30/15

9.989-416.0



	Ref. de pedido	Descripción	
KITS DE ACCESORIOS			
Sustancias sólidas / polvo			
Kit estándar sustancias sólidas / polvo DN50	113	9.989-662.0	Para aspiradores industriales: juego de accesorios completo, DN 50. Apto para polvos y sustancias sólidas.
ACCESORIOS ESTACIONARIOS			
Tuberías IV			
Tubo IV Ø 42,4 mm	114	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV Ø 60 mm	115	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV Ø 75 mm	116	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV Ø 100 mm	117	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 30° Ø 60,3 mm	118	9.980-545.0	<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 30° Ø 76,1 mm	119	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 30° Ø 101,6 mm	120	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 45° Ø 60,3 mm	121	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 45° Ø 76,1 mm	122	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 45° Ø 101,6 mm	123	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 60° Ø 60,3 mm	124	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 60° Ø 76,1 mm	125	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 60° Ø 60,3 mm	126	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-B 30/15

9.989-416.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS ESTACIONARIOS				
Tuberías IV				
Codo de tubería IV 90° Ø 42,4 mm	127	9.985-373.0	Codo de tubería, endurecido, de acero revestido con grosor de pared de 2,6 mm y curvatura de 90°.	<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 90° Ø 60,3 mm	128	9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 90° Ø 76,1 mm	129	9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
Codo de tubería IV 90° Ø 101,6 mm	130	9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
Tubo IV, reducción Ø 120 mm a 100 mm	131	9.981-335.0	Reductor, pintado, de acero con grosor de pared de 2 mm. Para la reducción de diámetro de 120 a 100 mm. Longitud: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, reducción Ø 120 mm a 60 mm	132	9.981-337.0	Reductor, pintado, de acero con grosor de pared de 2 mm. Para la reducción de DN 120 a DN 70. Longitud: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, reducción Ø 100 mm a 75 mm	133	9.981-334.0	Reductor de acero con grosor de pared de 2 mm para la reducción de 100 a 75 mm de diámetro. Longitud: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, reducción Ø 100 mm a 60 mm	134	9.981-336.0	Reductor de acero con grosor de pared de 2 mm para la reducción de 100 a 60 mm de diámetro. Longitud: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, reducción Ø 80 mm a 75 mm	135	9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
Tubo IV, reducción Ø 80 mm a 60 mm	136	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
Tubo IV, reducción Ø 75 mm a 60 mm	137	9.981-333.0	Reductor, pintado, de acero con grosor de pared de 2 mm. Para la reducción de diámetro de 75 a 60 mm. Longitud: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, reducción Ø 60 mm a 42,2 mm	138	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 120 mm a 100 mm	139	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 120 mm a 75 mm	140	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-B 30/15
9.989-416.0



139-149




150-154

	Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS ESTACIONARIOS			
Tuberías IV			
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 100 mm a 75 mm	141	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 100 mm a 60 mm	142	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 75 mm a 60 mm	143	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 60 mm a 42,4 mm	144	9.981-258.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 120 mm	145	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 100 mm	146	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 75 mm	147	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 60 mm	148	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor desvío 30° Ø 42,4 mm	149	9.981-259.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor en forma de Y Ø 120 mm a 100 mm	150	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor en forma de Y Ø 100 mm a 75 mm	151	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor en forma de Y Ø 80 mm a 60 mm	152	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor en forma de Y Ø 75 mm a 60 mm	153	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, distribuidor en forma de Y Ø 60 mm a 42 mm	154	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-B 30/15
9.989-416.0





	Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS ESTACIONARIOS			
Conexiones / fijaciones de tubería IV			
Tubo IV, acoplamiento Ø 42,4 mm	155	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, acoplamiento Ø 60 mm	156	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, acoplamiento Ø 75 mm	157	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, acoplamiento Ø 100 mm	158	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, abrazadera Ø 41 - 44 mm	159	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, abrazadera Ø 60 - 63 mm	160	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, abrazadera Ø 74 - 78 mm	161	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, abrazadera Ø 99 - 103 mm	162	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, abrazadera Ø 116 - 120 mm	163	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV, soporte de suelo	164	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV a manguera, adaptador hembra Ø 42,2 a DN40	165	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV a manguera, adaptador hembra Ø 60 a DN50	166	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV a manguera, adaptador hembra Ø 75 a DN70	167	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>
Tubo IV a manguera, adaptador macho Ø 42,2 a DN40	168	9.981-257.0	<input type="checkbox"/>
		Adaptador de acero con grosor de pared de 2 mm. Para la conexión de tubo y manguera, DN 40, a diámetro 42,4 x 2,0 mm.	

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-B 30/15

9.989-416.0



	Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS ESTACIONARIOS			
Conexiones / fijaciones de tubería IV			
Tubo IV a manguera, adaptador macho Ø 60 a DN50	169	9.981-332.0 Reductor de acero con grosor de pared de 2 mm. Terminal con cono exterior DN 50 a diámetro 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubo IV a manguera, adaptador macho Ø 75 a DN70	170	9.981-195.0	<input type="checkbox"/>
Accesorios para puntos de aspiración			
Punto de aspiración, boquilla estándar PVC DN40	171	9.981-454.0 Boquilla elástica DN 40 para portaboquillas.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, boquilla estándar PVC DN50	172	9.981-455.0 Boquilla elástica DN 50 para portaboquillas.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, cepillo estándar DN40	173	9.981-436.0 Boquilla de cepillo de acero con grosor de pared de 2,6 mm para soporte de boquillas DN 40.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, portaboquillas	174	9.981-520.0 Para el montaje en pared, portaboquillas previsto de acero. Adecuado para boquillas con DN 40, DN 50 y DN 70.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, portaboquillas con interruptor de fin de carrera	175	9.982-111.0 Soporte de boquillas con sensor, para montaje en pared. Adecuado para boquillas DN 40, DN 50 y DN 70.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, soporte de manguera con interruptor de fin de carrera Ø 60 mm	176	9.982-083.0 Enganche de mangueras con interruptor de fin de carrera para la fijación en tuberías de 60 mm de diámetro.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, soporte de manguera con interruptor de fin de carrera Ø 75 mm	177	9.982-092.0 Enganche de mangueras con interruptor de fin de carrera para la fijación en tuberías de 75 mm de diámetro.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, soporte de manguera con interruptor de fin de carrera	178	9.982-093.0 Enganche de mangueras con interruptor de fin de carrera para montaje en pared.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, brazo de aspiración DN50 sin manguera	179	9.981-776.0 Brazo giratorio DN 50 con la fijación de pared correspondiente. Longitud del brazo: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, brazo de aspiración DN70 sin manguera	180	9.981-775.0 Brazo giratorio DN 70 con la fijación de pared correspondiente. Longitud del brazo: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, brazo de aspiración DN50 sin manguera	181	9.981-781.0 Brazo giratorio DN 50 con soporte de suelo (100 × 100 mm), longitud del brazo: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, brazo de aspiración DN70 sin manguera	182	9.981-780.0 Brazo giratorio DN 70 con soporte de suelo (100 × 100 mm), longitud del brazo: 2 m.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-B 30/15
9.989-416.0



183-184



185, 187



186



188



189-190



191-193

	Ref. de pedido	Descripción		
ACCESORIOS ESTACIONARIOS				
Accesorios para puntos de aspiración				
Punto de aspiración, brazo de aspiración DN70	183	9.981-920.0	Brazo de aspiración DN 70 a DN 100, longitud del brazo: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Punto de aspiración, brazo de aspiración DN100	184	9.983-121.0	Brazo de aspiración DN 100, longitud del brazo: 2,5 m. Cabezal de aspiración de 150 mm de diámetro.	<input type="checkbox"/>
Terminal manguera giratorio hembra DN40	185	9.989-654.0	Extremo de manguera giratorio, DN 50, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Terminal manguera giratorio hembra DN50	186	9.989-653.0		<input type="checkbox"/>
Terminal manguera giratorio hembra DN70	187	9.989-652.0		Extremo de manguera giratorio, DN 70, electroconductor.
Terminal manguera macho DN40	188	9.981-142.0	Elemento de conexión de mangueras de acero con grosor de pared de 2 mm y cono exterior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Terminal manguera macho DN50	189	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Terminal manguera macho DN70	190	9.981-144.0	Elemento de conexión de mangueras de acero con grosor de pared de 2 mm y cono exterior DN 70.	<input type="checkbox"/>
Kit de montaje de manguera DN40 sin terminales	191	9.981-563.0	Kit de montaje para conexiones de manguera DN 40. Compuesto por dos aros de manguera y dos abrazaderas de tubo.	<input type="checkbox"/>
Kit de montaje de manguera DN50 sin terminales	192	9.981-561.0	Kit de montaje para conexiones de manguera DN 50. Compuesto por dos aros de manguera y dos abrazaderas de tubo.	<input type="checkbox"/>
Kit de montaje de manguera DN70 sin terminales	193	9.981-562.0	Kit de montaje para conexiones de manguera DN 70. Compuesto por dos aros de manguera y dos abrazaderas de tubo.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.